



> Drukowanie

ECOSYS P6235cdn

DRUKARKA KOLOROWA
FORMATU A4

SZYBKIE, SIECIOWE, DRUKOWANIE W KOLORZE



Wysokowydajna i ekonomiczna drukarka KYOCERA P6235cdn łączy w sobie szybkość i wyjątkową jakość kolorów z zaawansowanymi funkcjami sieciowymi i bezpieczeństwa, dzięki czemu sprosta oczekiwaniom każdej grupy roboczej, niezależnie od jej wielkości. Zastosowana technologia ECOSYS oraz trwałe i wydajne komponenty umożliwiają obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji oraz zwiększenie oszczędności.

- > Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę (w mono i w kolorze)
- > Jakość wydruku 1200 x 1200 dpi
- > Czas pierwszego wydruku 6,5/7,5 sekund w mono/w kolorze
- > Bęben ceramiczny na 200 000 wydruków
- > 100-kartkowy podajnik ręczny oraz kasetka na 500 arkuszy
- > Możliwość drukowania mobilnego
- > Pamięć 1GB oraz procesor 1,2 GHz w standardzie
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie



ECOSYS P6235cdn zawiera niezwykle trwałe komponenty, które gwarantują wydajną i niezawodną pracę, spełniając wysokie wymagania. Łączą w sobie efektywną wydajność i maksymalną elastyczność, jednocześnie zapewniając minimalny wpływ na środowisko.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, laser kolor
Wyświetlacz: 5-liniowy LCD z alfanumeryczną klawiaturą
Typ: drukarka nabiurkowa
Prędkość drukowania: 35 stron A4 na minutę w kolorze i mono
Prędkość w dupleksie: 32 stron A4 na minutę
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
Czas nagrzewania: Ok. 25 sekund
Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 6.5/7.5 sekund w mono/w kolorze
Procesor: 1.2GHz
Pamięć: Standard 1GB, Max. 3GB + 128GB SSD
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az support), opcja Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), gniazdo na opcjonalny serwer druku, gniazdo na kartę SD
Dostęp: 100 kodów departamentowych
Wymiary (szer x gł x wys): 390 x 532 x 469.5 mm
Waga: Ok. 29,5 kg
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy
 Drukowanie: 523 W
 Tryb gotowości: 74 W
 Tryb uśpienia: 0.6 W
Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296)
 Drukowanie: 51.6 dB (A)
 Tryb gotowości: 30 dB (A)
Certyfikaty: TÜV/GS, CE
 Drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa:
 Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (70 x 148 to 216 x 356 mm), podajnik papieru na 500 arkuszy, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (105 x 148 to 216 x 356 mm).
 Maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 2,100 arkuszy A4
Duplex: drukowanie dwustronne w zakresie 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Pojemność wyjściowa: Maks. 500 arkuszy drukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE II c
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodne z PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne Windows, MAC OS X wersja 10.8 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki outline (PCL), 93 czcionki (KPDL 3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 Bitmap, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, 1 typ dwuwymiarowej czcionki (PDF417)
Dodatkowe funkcje drukowania: zcyfrowany PDF Direct Print, drukowanie IPP, drukowanie z e-mail, WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, SNMPv3, druk prywatny, **Drukowanie mobilne:** KKYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (opcja), Google cloud print

EKSPLLOATACJA

Wydajność tonerów zgodnie z normą ISO/IEC 19798
TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y: tonery: cyan, magenta, yellow o wydajności 11 000 stron A4.
Toner startowy: toner czarny o wydajności 6 000 stron A4, tonery cyan, magenta, yellow o wydajności 5 000 stron A4

OPCJE

PF-5100 podajnik papieru (maks): 500 arkuszy, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (92 x 162 mm to 216 x 356 mm)
HD-6 SSD: 32 GB
HD-7 SSD: 128 GB
Data Security Kit (E)
Rozszerzenie pamięci: 1GB/2GB
UG-33: Obsługa ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Wsparcie autoryzacji wydruków
Opcjonalne interfejsy:
IB-36: WLAN oraz Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Bezprzewodowy LAN (802.11b/g/n)
CB-5100H szafka wysoka: Drewniana podstawa pod drukarkę. Ok. 39 cm x 53 cm x 50 cm (szer x gł x wys)
CB-5100L szafka niska: Drewniana podstawa pod drukarkę. Ok. 39 cm x 53 cm x 37 cm (szer x gł x wys)

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 200 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYO LIFE Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do lat 5.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – Holandia
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japonia – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 tel.: +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl

