



> DRUK

ECOSYS P8060cdn

DRUKARKA KOLOROWA
FORMAT A3

WYSOKIEJ KLASY KOLOROWA DRUKARKA A3



Kyocera ECOSYS P8060cdn to wysokiej klasy kolorowa drukarka A3 stanowiąca doskonały wybór dla wymagających użytkowników. Urządzenie drukuje z prędkością do 60 stron A4 na minutę w mono i 55 stron na minutę w kolorze, posiada zaawansowaną technologię koloru gwarantującą wydruki o najwyższej jakości oraz maksymalną pojemność podajników papieru wynoszącą 7150 arkuszy. Szybkie działanie drukarki zapewnia 8 GB SSD oraz 320 GB HDD, umożliwiające drukowanie z największą prędkością i w najwyższej rozdzielczości. Co więcej, zaprojektowany na nowo 9-calowy panel dotykowy gwarantuje łatwy i intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.

- > Drukowanie z prędkością do 60/55 stron A4 na minutę w mono/w kolorze
- > Nadzwyczajna jakość obrazu dzięki zaawansowanej technologii koloru
- > Standardowa rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi, 2-bitowa głębia (równoważność 4800 x 1200 dpi)
- > Zaawansowane opcje obsługi papieru w formacie od A6 do SRA3 i pojemności do 7150 arkuszy
- > 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Trwałe podzespoły gwarantujące wyjątkową wydajność i mniejsze zużycie
- > Platforma HyPAS umożliwiająca obsługę aplikacji biznesowych KYOCERA na urządzeniach



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYSTEMowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

Tryb oszczędny druku

Funkcja duplexu (drukowanie dwustronne), tryb druku N-Up (N stron na 1 arkuszu), tryb oszczędzania tonera (tryb próbny), tryb cichy pracy (zredukowana prędkość druku).

KYOCERA NetViewer

NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Laser Kolor
Wyświetlacz: 22,8 cm (9-calowy) kolorowy panel dotykowy, zakres obracania 15°–90°

Prędkość drukowania: Do 55/27 stron na minutę A4/A3 w kolorze, do 60/30 stron na minutę A4/A3 w mono
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi, 2-bitowa głębia dla druku w jakości równoważnej 4800 dpi x 1200 dpi
Czas nagrzewania: Ok. 17 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 3,8 sek. lub mniej w mono; 5,1 sek. lub mniej w kolorze
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Pamięć: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Interfejsy: 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, gniazdo na opcjonalny serwer druku, gniazdo opcjonalnej karty SD

Wymiary (szer x gł x wys): 602 x 665 x 790 mm
Waga: Ok. 89 kg

Napięcie zasilania: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:

Drukowanie: 960 W (w kolorze i w mono)
Tryb gotowości: 60 W
Tryb uśpienia: 1 W lub mniej

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):
Drukowanie w trybie mono: 55,4 dB(A) LpA
Drukowanie w kolorze: 55,5 dB(A) LpA
Tryb gotowości: 19,0 dB(A) LpA

Certyfikaty: TÜV - GS, CE.
Drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z normą ISO/IEC 19798

TK-8800K: Toner czarny o wydajności 30 000 str. A4;
toner startowy o wydajności 15 000 str. A4

TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y: Toner: cyan, magenta, yellow o wydajności 20 000 str. A4;
toner startowy o wydajności 10 000 str. A4

WT-8500: Pojemnik na zużyty toner o wydajności 40 000 str. lub więcej (zgodnie z ISO/IEC 19798)

Pojemnik na zszywkę:
SH-10 do DF-7120, BF-730
SH-12 do DF-7110

COMMAND CENTER RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF, XPS, TIFF oraz JPEG mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji nie jest wymagany komputer.

PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI

Sterownik KX umożliwia stworzenie bezpośredniego połączenia na poziomie aplikacji - profil drukowania (predefiniowane lub użytkownika). Możliwe jest ustalenie ustawień drukowania, takich jak wymuszony duplex i druk czarno-biały dla danego użytkownika lub aplikacji, co umożliwia redukcję zużycia papieru i tonera.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: Podajnik wielofunkcyjny na 150 ark., 52–300 g/m² (baner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), papier tabulorowy (136–256 g/m²), baner maks. 320 x 1220 mm; kaseta uniwersalna 2 x 500 ark., 52–300 g/m², górna kaseta A6R do A4R, dolna kaseta A6R do SRA3. Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 7150 ark. A4

Moduł duplexu: Duplex w standardzie, obsługa A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²

Pojemność wyjściowa: Standardowo 500 arkuszy wydrukami do dolu, maks. pojemność wyjściowa z opcjami 4300 ark.

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE

Emulacje: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF, XPS i OpenXPS

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10,8 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)

Funkcje drukowania: Bezpośrednie drukowanie sztyrowanych plików PDF, drukowanie IPP, drukowanie z e-mail, druk WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, funkcja przechowywania i zarządzania pracami
Obsługa druku mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print na iOS i Android; AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, GoogleCloud Print

OPCJE

PF-7100 Podajnik papieru: 2 x 500 ark., 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Folio

PF-7110 Podajnik papieru: 2 x 1500 ark., 52–300 g/m², A4, B5, Letter

PF-7120 A4 Taca boczna: 3000 ark., 60–300 g/m², A4, B5 (PF-7100 lub PF-7110 wymagane)

JS-7100 Separator prac: wewnętrzny separator prac na 100-arkuszy, 52–300 g/m², A5R–SRA3

CB-7100W: Drewniana szafka
CB-7110M: Metalowa szafka

DF-7110* Finiszier dokumentów + AK-7100:

Taca główna: Maks. 4000 ark. A4 (3000 ark. z połączonym BF-730); maks. 52–300 g/m²; maks. A6R – SRA3

Taca: 200 ark. A4; 52–300 g/m²; A6R – SRA3
AK - 7100: 100 ark.; 52–300 g/m²; A6R – SRA3
Zszywanie do 65 ark. A4 lub 30 ark. A3 w 3 pozycjach, B5–SRA3

DF-7120* Finiszier dokumentów + AK-7100:

Taca główna: 1000 ark. A4, 52–300 g/m², A6R – SRA3, 3-pozycyjne zszywanie do 50 ark. A4 lub 30 ark. SRA3
AK - 7100: 100 arkuszy; 52–300 g/m², A6R – SRA3,
*AK-7100 jest wymagany do użycia DF-7110 i DF-7120.

PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-7120/DF-7110:

2-otwory/4-otwory/typ szwedzki, 60–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B) Sorter do DF-7110:

7 półek x 100 ark. A4, 50 ark. A3/B4, 60–165 g/m²
BF-730 Broszuruwanie i składanie na 3 do DF-7110

Składanie na pół: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
Broszura: Maks. 16 ark. (64 stron, 60–90 g/m²)
Składanie bez funkcji zszywania: Maks. 5 ark. (60–90 g/m²)

Składanie na 3: 60–105 g/m², A4R
Wielokrotne składanie na 3: 5 ark. (60–90 g/m²), 3 ark. (91–105 g/m²)

Data security kit (E): Zgodny z ISO 15408 (wspólne kryteria) i z poziomem bezpieczeństwa EAL3

NK-7100 Alfnumeryczna klawiatura

USB IC Czytnik kart: Zestaw do uwierzytelniania kart (B)AC

UG-33: Obsługa ThinPrint

UG-34: Emulacje (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)

Opcjonalne interfejsy

IB-35: Direct Wi-Fi interfejs

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-51: Wireless LAN interfejs

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 600 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYO LIFE Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

