



> Drukowanie

ECOSYS P4040DN

MONOCHROMATYCZNA
DRUKARKA A3

KOMPAKTOWA DRUKARKA FORMATU A3



KYOCERA ECOSYS P4040dn to wydajne rozwiązanie dla grup roboczych, które oczekują od urządzenia obsługi szerokiego zakresu formatów papieru od A6 do A3. Model może zostać wyposażony w dodatkowe 6 podajników papieru, aby sprostać oczekiwaniom wymagających użytkowników. Drukarka zaskakuje kompleksowymi funkcjami zabezpieczeń oraz technologią ECOSYS, która gwarantuje wyjątkowo niskie koszty druku jednej strony oraz zmniejsza liczbę odpadów.

- > Drukowanie z prędkością 40/22 stron A4/A3 na minutę
- > Alfnumeryczna klawiatura
- > Podajnik wielofunkcyjny na 100 ark. oraz kasetę uniwersalną na 500 ark.
- > Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy z czujnikiem przepełnienia
- > Możliwość drukowania mobilnego: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Bęben ceramiczny na 500 000 wydruków
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułowa budowa umożliwiła elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwiła dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DRUKOWANIE A ŚRODOWISKO

Moduł duplexu (dwustronne drukowanie), druk w trybie N-Up (N stron na 1 arkuszu), tryb oszczędzania tonera (druk w trybie roboczym), tryb cichy (prędkość drukowania zredukowana)

Command Center RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, mono laser

Wyświetlacz: 5-liniowy LCD z alfanumeryczną klawiaturą

Prędkość drukowania: 40/22 stron A4/A4 na minutę; tryb cichy: 18/9 stron A4/A3 na minutę

Rozdzielczość: 1200 dpi

Wydajność: Maks. 150 000 miesięcznie

Czas nagrzewania: Ok. 18 sekund

Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 7,5 sekundy

Wymiary (szer x gł x wys): 469 mm x 410 mm x 320 mm

Waga: Ok. 20 kg

Napięcie zasilania: AC 220~240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 642 W Tryb gotowości: 14 W
Tryb uśpienia: 1,5 W

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):

Drukowanie: 50,4 dB(A) LpA
Tryb gotowości: 30 dB(A) LpA
Tryb cichy: 49,6 dB(A) LpA

Certyfikaty: GS, TÜV, CE - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy; 60–220 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie 70 x 148 mm - 297 x 450 mm; taca uniwersalna na 500 arkuszy, 60–120 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie 105 x 148 mm - 297 x 432 mm; maks. pojemność wejściowa papieru (z opcjami): 2600 arkuszy

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystywaniem standardowego protokołu SNMP.

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane bezpośrednio z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji nie jest wymagany komputer.

Moduł duplexu: Drukowanie dwustronne: A3–A5R, 60–120 g/m²

Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy z czujnikiem przepelnienia oraz opcjonalnie 250 arkuszy z PT-4100

DRUKOWANIE

Procesor: PowerPC 465/750 MHz

Pamięć: 256 MB RAM, maks. 1280 MB RAM

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo na opcjonalną kartę SD/SDHC

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X Version 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki outline PCL/Postscript, 8 czcionek dla systemu Windows Vista, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów dwuwymiarowych (PDF-417) (czcionki PCL oraz inne dostępne jako opcja)

Dodatkowe możliwości drukowania: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni pliku PDF, wydruk prywatny, bezpieczne drukowanie przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, kontrola dostępu poprzez 100 kodów departamentowych; Data Security Kit (E) zabezpiecza dane na opcjonalnym SSD.

Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria

EKSPLOATACJA

Wydajność tonera zgodnie z normą ISO/IEC 19752

TK-7300: Toner czarny o wydajności 15 000 stron A4; toner startowy o wydajności 7500 stron A4

OPCJE

PF-4100 Podajnik papieru (maks. 4 szt.): 500 arkuszy; 60–120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, inne w zakresie 140 x 210 mm - 297 x 432 mm

PT-4100 Taca odbiorcza: 250 arkuszy

Dodatkowa pamięć:

MDDR2-512: 512 MB

MDDR2-1024: 1024 MB

HD-6 Dysk twardy SSD: 32 GB

HD-7 Dysk twardy SSD: 128 GB

Data Security Sit (E)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Wsparcie autoryzacji wydruków

UG-33: Obsługa ThinPrint

Opcjonalne interfejsy:

IB-32 Parallel: IEEE 1284 interface kit

IB-50 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.



Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

