



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M5526cdn
ECOSYS M5526cdw

WIELOFUNKCYJNE
KOLOROWE A4

PROFESJONALNE KOLOROWE WSZECHSTRONNE



Urządzenia wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS M5526cdn i M5526cdw łączą w sobie najwyższą jakość kolorów z najniższym kosztem wydruku jednej strony, dzięki czemu z łatwością zoptymalizujesz obieg dokumentów w swoim biurze. Modele wyposażone zostały w podajnik dokumentów umożliwiającą dwustronne skanowanie, 4,3-calowy intuicyjny panel dotykowy i klawisze programowe, które mają na celu uproszczenie przepływu dokumentów oraz zwiększenie wydajności Twojego biura. Co więcej, urządzenia posiadają tonery o wydajności 3000 stron w kolorze, dzięki którym możesz cieszyć się niezrównanie niskimi kosztami kolorowych wydruków. Urządzenia stanowią idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu.

- > Drukowanie z prędkością 26 stron A4 na minutę (mono i kolor)
- > Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- > 4,3-calowy panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia
- > Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie
- > Obsługa łączności bezprzewodowej*, w tym AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Bezpośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB
- > Gwarancja bezpieczeństwa poprzez SSL, IPsec i funkcje wydruku prywatnego
- > Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu
- > Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie

* Tylko ECOSYS M5526cdw



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwiła dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Kolor Laser
Wyświetlacz: 10,9 cm (4,3-calowy) kolorowy panel dotykowy
Prędkość drukowania: Do 26 stron A4 na minutę w kolorze i mono
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi przy zmniejszonej prędkości druku, technologia multibit dla drukowania w jakości równoważnej 9600 x 600 dpi (druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni szarości na kolor (skan/kopia)
Wydajność: Maks. 50 000 stron na miesiąc
Czas nagrzewania: Ok. 29 sekund lub mniej
Czas pierwszego wydruku: Ok. 9,5/10,5 sekundy lub mniej w mono/w kolorze
Czas pierwszej kopii: Ok. 8/10 sekund lub mniej w mono/w kolorze
Procesor: 800 MHz
Pamięć: Standard 512 MB, maks. 1536 MB

Interfejsy:
 ECOSYS M5526cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
 ECOSYS M5526cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
Wymiary (szer x głęb x wys): 417 x 429 x 495 mm
Waga: Ok. 26 kg

Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:
 Kopiowanie/drukowanie mono/w kolorze: 345 W
 Tryb gotowości: 41 W
 Tryb uśpienia: 1 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Kopiowanie/drukowanie mono/kolor: 48/48 dB(A) LpA
 Tryb gotowości: 30 dB(A) LpA

Certyfikaty: TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: 50-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm–216 x 356 mm;

kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148–216 x 356 mm. Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 550 ark.

Moduł duplexu w standardzie: Dwustronne drukowanie: 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie: 50 arkuszy, 50–160 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm do 216 x 356 mm

Pojemność wyjściowa: Maks. 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc
Emulacje: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10,8 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki PCL/PostScript, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja)

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A4/Legal

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Współczynniki zoom: 7 zmniejszeń / 5 powiększeń

Typy ekspozycji: Ręczna: 9 stopni

Ustawienia obrazu: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa, Wydrukowane dokumenty

Dodatkowe możliwości kopiowania: Automatyczny wybór koloru, skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, automatyczne kopiowanie dwustronne, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE

Funkcjonalności skanera: Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMB, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan (USB, network)

Prędkość skanowania: 30 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 24 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę

Dostępne rozdzielczości: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni szarości)

Maksymalny format skanowania: A4, Legal

Rozpoznawanie oryginału: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)

Typ pliku: TIFF, PDF, PDF/A, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS

Metody kompresji: MMR/JPEG

Funkcje: Wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active directory, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron

FAKS

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: Mniej niż 3 sekundy

Prędkość skanowania: 2 sekundy/arkusz lub mniej

Książka adresowa: 100 pozycji

Dostępne rozdzielczości:

Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi

Maksymalny format oryginału: A4, Legal

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Funkcje: Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling

Odbiór do pamięci: 256 arkuszy lub więcej

Funkcje: Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność zgodnie z ISO/IEC 19798

TK-5240K: Czarny toner o wydajności 4000 stron A4; toner startowy: czarny toner o wydajności 1200 stron A4
TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: cyan, magenta, yellow o wydajności 3000 stron A4; toner startowy: cyan, magenta, yellow o wydajności 1200 stron A4

OPCJE

PF-5110 Podajnik papieru: 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm

Zwiększenie pamięci: MM3-1GB: 1024 MB, MM3-512MB: 512MB

UG-33: Obsługa ThinPrint

Czytnik USB kart IC + Card Authentication Kit (B):

Obsługa zróżnicowanych narzędzi autentykacji

CB-510: Drewniana szafka

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOLIFE Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 tel.: +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl

