

Nieźródnana wydajność

Najbardziej wydajny model z nowej serii ECOSYS wyróżnia się prędkością wydruku do 60 stron na minutę. Dzięki maksymalnej pojemności 2600 arkuszy z czasem pierwszego wydruku 4,5 sek. można drukować szybciej i bardziej efektywnie. Urządzenie poza niezrównaną wydajnością jest również niezawodne. Komponenty o długiej żywotności oraz niski koszt użytkowania sprawiają, że model P3260dn jest przyjazny dla środowiska.



ECOSYS P3260dn



Drukarka monochromatyczna A4

60 stron A4 na minutę

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

Specyfikacja

DANE OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS drukarka monochromatyczna
Panel: 5-liniowy wyświetlacz LCD/LED z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą
Prędkość drukowania (strony na minutę): do 60 stron A4, dwustronnie: do 43 stron A4
Rozdzielczość: 1,200 x 1,200 dpi
Czas nagrzewania: ok. 25 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 4,5 sek. lub mniej
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)

Pamięć: 512 MB RAM, maks. 2.5GB + 128GB SSD
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
Kontrola dostępu: 100 zintegrowanych kodów departamentowych
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 416 mm x 410 mm x 363 mm.
Waga: ok. 15.2 kg.
Napięcie zasilania: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
Drukowanie: 721 Wh
Tryb gotowości: 11 Wh
Tryb uśpienia: 0.7 Wh
Poziom hałasu (ISO 7779 / mierzone z dystansu 1 metra)
Tryb gotowości: 25.8 dB(A)
Drukowanie: 56 dB(A)
Certyfikaty: GS, TÜV, CE drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: 00-kartkowy podajnik wielofunkcyjny 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (70 x 148 to 216 x 356 mm), baner do 915 mm.

Kaseta uniwersalna: 500 arkuszy, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (105 x 148 do 216 x 356 mm).
Pojemność maksymalna: 2600 stron
Moduł duplexu: drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60–120 g/m²
Pojemność wyjściowa: maks. 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia i opcjonalnie 250 arkuszy wydrukiem do góry z PT-320

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print i Open XPS.
Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek dla Windows, 1 czcionka bitmapowa, 45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)
Funkcje bezpieczeństwa: szyfrowany druk bezpośredni PDF, IPP, wydruk e-mail, WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, SNMPv3.
Obsługa druku mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcja).

EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO/IEC 19752
TK-3200 Toner Kit: toner na 40,000 stron A4
TK-3190 Toner Kit: toner na 25,000 stron A4
TK-3170 Toner Kit: toner na 15,500 stron A4
TK-3160 Toner Kit: toner na 12,500 stron A4, Toner startowy na 11 000 stron A4.

OPCJE

PF-3110 Podajnik papieru (maks. 4): maks. 500 arkuszy, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

inne w zakresie (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 Masowy podajnik papieru i PB-325 Podstawa drukarki: maks. 2000 arkuszy, 60 – 220 g/m², niepołączony z PF-320
CB-360W Szafka: drewniana szafka o wymiarach: 380 x 411 x 508 mm (szer. x gł. x wys.)
CB-365W Szafka: drewniana szafka o wymiarach: 380 x 411 x 254 mm (szer. x gł. x wys.)
CA-3100: Caster stand
PT-320 Taca na papier: 250 arkuszy wydrukiem do góry
Rozbudowa pamięci: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB
Dyski: HD-6 SSD dysk twardy: 32GB i HD-7 SSD dysk twardy 128 GB

BEZPIECZEŃSTWO

Szyfrowanie danych przechowywanych na opcjonalnym dysku SSD, dostępne, gdy HD-6/7 jest zainstalowany
UG-33: obsługa ThinPrint
Czytnik kart USB IC + Card Authentication Kit (B): Obsługa różnych narzędzi autentykacji
Opcjonalne interfejsy:
IB-50: Gigabit Ethernet; 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51: Wireless Lan (802.11b/g/n)
IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct
IB-32B: IEEE1284 interface

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOlife

Możliwość rozszerzenia gwarancji narządzenia i opcje do 5 lat

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

kyoceradocumentsolutions.pl