

Wysoka wydajność do Twojej dyspozycji

Wysoce produktywna i ekonomiczna. ECOSYS P3145dn to bardzo wydajna drukarka kompaktowa przeznaczona dla mniejszych zespołów i grup roboczych. Zwiększona wydajność i szybkość: drukowanie z prędkością 45 stron na minutę, wydruk pierwszej strony w 5,3 sekundy. Wsparcie drukowania mobilnego i obsługi papieru umożliwiają większą elastyczność. Drukarkę wyróżniają zarówno koszty eksploatacji, jak i wpływ na środowisko, w tym zużycie energii, które są utrzymywane na wyjątkowo niskim poziomie dzięki komponentom do długiej żywotności.

**ECOSYS P3145dn****Drukarka monochromatyczna A4****45/62 stron A4/A5 na minutę****Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi**

A4

Specyfikacja

DANE OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS drukarka monochromatyczna

Panel sterowania: 5-liniowy wyświetlacz LCD/LED

z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą

Prędkość drukowania (strony na minutę):

do 45 stron A4, dwustronnie: do 22,5 stron A4

Rozdzielczość: 1,200 x 1,200 dpi

Czas nagrzewania: ok. 16 sek. lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony: ok. 5,3 sek. lub mniej.

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

(+ ARM Cortex-M3 100MHz)

Pamięć: 512 MB RAM, maks. 2560 MB RAM

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces,

Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo

na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk

SSD, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

Kontrola dostępu: 100 zintegrowanych

kodów departamentowych

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 380 mm x 410 mm x 285 mm,

388 mm x 410 mm x 308 mm uwzględniając zaokrąglenia

Waga: ok. 15kg, z tonerem startowym ok. 15.5kg

Napięcie zasilania: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 594 Wh

Tryb gotowości: 10 Wh

Tryb uśpienia: 0.5 Wh

Poziom hałasu (ISO 7779 /mierzone z dystansu 1 metra)

Tryb gotowości: niemierzalny*

Drukowanie: 53,7 dB(A) LpA. Tryb cichy: 50,0 dB (A) LpA

Tryb uśpienia: niemierzalny

Certyfikaty: GS, TÜV, CE; - drukarka produkowana

zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony

środowiska ISO 14001

inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm; baner do 915 mm;

kaseła uniwersalna na 500 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5,

B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 – 216 x 356 mm.

Moduł duplexu: Drukowanie dwustronne:

A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140

x 210 mm – 216 x 356 mm, 60–120 g/m²

Pojemność wyjściowa: maks. 250 arkuszy

wydrukiem do dotu z czujnikiem przepelnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE

Emulacje: PCL6 (5c/XL), PostScript* 3 (KPDL3), XPS

Direct Print, PDF Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print

Support, Open XPS, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-

850 z automatycznym przełączaniem emulacji

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne

wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa,

Unix, Linux oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek dla

Windows, 1 czcionka bitmapowa, 45 jednowymiarowych

kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)

Funkcje bezpieczeństwa: PDF Direct Print, IPP

printing, e-mail printing, WSD print, secure printing

via SSL, IPsec, SNMPv3, Encrypted PDF Direct Print.

Obsługa druku mobilnego: Aplikacja KYOCERA

Mobile Print dla iOS i Android; AirPrint, Mopria, Google

Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcja).

EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO/IEC 19752

Toner startowy na 6000 stron A4.

TK-3160: Toner o wydajności 12 500 stron A4

OPCJE

PF-3110 Podajnik papieru (maks. 4): Maks. 500 arkuszy;

60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne

w zakresie 148 x 210 mm – 216 x 356 mm

PF-3100 Masowy podajnik papieru

i PB-325 Podstawa drukarki: Maks. 2000 arkuszy,

60 – 220 g/m², niepołączony z PF-320

CB-360 Szafka: drewniana szafka o wymiarach:

380 x 411 x 508 mm (szer. x gł. x wys.)

CB-365W Szafka: drewniana szafka o wymiarach:

380 x 411 x 254 mm (szer. x gł. x wys.)

Caster unit CA-3100

Rozbudowa pamięci: MD3-1024,

MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB

Dyski: HD-6 SSD dysk twardy 32GB,

HD-7 SSD dysk twardy 128 GB

BEZPIECZEŃSTWO

Data security kit (E): Szyfrowanie danych

przechowywanych na opcjonalnym dysku SSD,

dostępne, gdy HD-6/7 jest zainstalowany bez licencji

UG-33: obsługa ThinPrint

Czytnik kart USB IC + Card Authentication Kit (B):

Obsługa różnych narzędzi autentykacji

Opcjonalne interfejsy:

IB-50: Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Wireless Lan (802.11b/g/n)

IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct

IB-32B: IEEE1284 interface.

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela

gwarancji na bęben na 3 lata lub 300 000 stron

(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod

warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane

zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na

urządzenia i opcje do 5 lat.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

kyoceradocumentsolutions.pl