

Osiągnij maksymalną produktywność

Wydajne urządzenie wielofunkcyjne drukujące z prędkością 60 stron na minutę. Dzięki dużej pojemności podaników papieru (maksymalnie 2600 arkuszy) potrafi obsłużyć druk wysokonakładowy. Duży kolorowy ekran dotykowy ułatwia obsługę i zapewnia wygodny dostęp do wszystkich funkcji. Dzięki wbudowanym uniwersalnym interfejsom komunikacyjnym, urządzenie doskonale integruje się ze środowiskiem informatycznym użytkownika. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych grup roboczych. Niezwykle trwałe komponenty gwarantują niezawodność, dbałość o środowisko oraz niskie koszty eksploatacji.



ECOSYS M3860idn



Wielofunkcyjne mono A4

60 stron na minutę

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

ECOSYS M3860idn

Specyfikacja

DANE OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS urządzenie wielofunkcyjne mono
Platforma HyPAS™
Panel dotykowy: 177,8 mm (7-calowy) kolorowy, powiadomianie dźwiękowe, Tilt Mechanism
Prędkość drukowania (strony na minutę): do 60 stron A4
Dwustronnie: do 43 stron A4
Prędkość kopiowania dwustronnie: do 43 stron A4
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)
Czas nagrzewania: ok. 25 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 4,5 sek. lub mniej w mono
Czas pierwszej kopii: ok. 6 sek. lub mniej w mono (DP)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz
+ ARM Cortex-M3 100MHz
Pamięć: Standardowo 1 GB, maks. 3GB + 128GB SSD
Interfejsy: standardowo USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), złącze opcjonalnego serwera druku, złącze karty SD.
Zintegrowane konta użytkownikowe: 100 pozycji
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 480 mm x 495 mm x 610 mm.
Waga: ok. 25 kg.
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej:
Drukowanie: 723 W
Kopiowanie: 746 W
Niskie zużycie energii: 30 W
Tryb gotowości: 54 W
Tryb uśpienia: 0,5 W
Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)
Tryb gotowości: 23,7 dB(A)
Kopiowanie/drukowanie: 55,7 dB(A)
Certyfikaty: GS, TÜV, CE drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (105 x 148 – 216 x 356 mm).
Kaseta uniwersalna: 500 arkuszy, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (105 x 148 do 216 x 356 mm).
Pojemność maksymalna: 2600 stron A4
Moduł duplexu: 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajnik dokumentów: w standardzie, dwustronny jednonprzebiegowy: 100 arkuszy, 50 - 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 do 216 x 356 mm)
Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy wydrukiem do dotu z czujnikiem przepiętnia.

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript3),

druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS, obsługa AES, druk bezpośredni TIFF/JPEG, Open XPS.
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS wersja minimum 10.9, Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek (Windows), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
Funkcje: druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny przez SSL, IPSec, SNMPv3, drukowanie kodów kreskowych, drukowanie banerów, wydruk ekologiczny
Obsługa drukowania mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Google cloud print, opcjonalnie Direct Wi-Fi.

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4/Legal
Kopowanie ciągłe: 1–999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/ 5 powiększeń
Wybór typu oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, wykres/ mapa, dokument drukowany
Funkcje: sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD
Prędkość: 60 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor), 120 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 80 obrazów/min. (300 dpi, A4 kolor, dwustronnie)
Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni szarości na kolor
Maks. format oryginału: A4, Legal, baner (maks. 915mm)
Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst, optymalizacja pod OCR
Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, zszyfrowany PDF, kompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, opcjonalnie przeszukiwalny PDF oraz pliki MS Office (wymagany Scan Extension Kit(A))
Metody kompresji: MMR /JPEG
Funkcje: skanowanie banerów, skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, zszyfrowany transfer danych, wysyłanie wylotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

FAKS

Klasa urządzenia: Super G3
Szybkość modemu: maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji: maks. 3 sek./str. (iBIG)
Szybkość skanowania: 2 sek./str. lub mniej
Książka adresowa: 200 pozycji
Gęstość skanowania: Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi)

Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x 200 dpi)
Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 linii/mm (400 x 400 dpi)
Półtony: 256 odcieni
Maksymalny format oryginału: A4/Legal
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Odbiór do pamięci: 256 arkuszy lub więcej
Funkcje: Faks internetowy, odbiór faksów 2-stronnych, zszyfrowanie, odbiór do pamięci, nadawanie

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z ISO/IEC 19752.
TK-3200: toner na 40 000 stron A4
TK-3190: toner na 25 000 stron A4
TK-3170: toner na 15 500 stron A4
TK-3160: toner na 12 500 stron A4
Toner startowy na 11 000 stron A4
SH-13 2 x 1 500 zszywek dla MS-5100

OPCJE

Scan Extension Kit (A): Skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF) lub do MS Office (docx, xlsx, pptx)
*konieczna jest karta SD lub dysk HD-6/7
PF-310 Podajnik papieru: maks. 500 arkuszy, 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (92 x 162 mm do 216 x 356 mm)
MS-5100 B: zszywacz na 20 arkuszy, zszywanie półautomatyczne w jednym położeniu, zawiera 1500 zszywek
PT-320: taca na 250 arkuszy oryginałem do góry
Dyski SSD: HD-6 32GB, HD-7 128 GB
Rozszerzenia pamięci: 1GB/2GB
UG-33: obsługa ThinPrint
Card Authentication Kit (B): aktywacja opcjonalnego czytnika kart
Zestaw instalacyjny opcjonalnego czytnika kart
Interfejsy opcjonalne
IB-50: karta Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).
IB-51: karta Wireless Lan (802.11b/g/n).
IB-36: karta Wireless Lan (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct.
Szafki:
CA-3100 podstawa z kółkami
CB-360W szafka wysoka 38 cm x 41 cm x 51 cm (szer. x głęb. x wys.)
CB-365W szafka niska 38 cm x 41 cm x 25 cm (szer. x głęb. x wys.)

GWARANCJA

2-letnia gwarancja na urządzenie. Gwarancja na bębna na 3 lata lub 300 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu.

KYOLife

Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb.



KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

kyoceradocumentsolutions.pl