

Nawyższa jakość wydruku

To wydajne urządzenie wielofunkcyjne drukujące z prędkością 60 stron na minutę. Dzięki dużej pojemności podajników papieru (maksymalnie 2600 arkuszy) potrafi obsłużyć druk wysokonakładowy. Wbudowany wewnętrzny finiszier zapewnia automatyczne zszywanie, co uwalnia użytkownika od zszywania ręcznego. Dzięki wbudowanym uniwersalnym interfejsom komunikacyjnym doskonale integruje się ze środowiskiem informatycznym użytkownika. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych, jak i dużych grup roboczych. Niezwykle trwałe komponenty gwarantują niezawodność, dbałość o środowisko oraz niskie koszty eksploatacji.



ECOSYS M3860idnf



Wielofunkcyjne mono A4

60 stron na minutę

Wbudowany wewnętrzny finiszier

Specyfikacja

DANE OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS urządzenie wielofunkcyjne mono
Platforma HyPAS™

Panel dotykowy: 177,8 mm (7-calowy) kolorowy,
powiadomienie dźwiękowe, Tilt Mechanism

Prędkość drukowania (strony na minutę): do 60 stron A4
Dwustronnie: do 43 stron A4

Prędkość kopiowania dwustronnie: do 43 stron A4
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie),
600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)

Czas nagrzewania: ok. 25 sek. lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony: ok. 4,5 sek. lub mniej w mono
Czas pierwszej kopii: ok. 6 sek. lub mniej w mono (DP)

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz
+ ARM Cortex-M3 100MHz

Pamięć: Standard 1 GB,
Maks. 3GB + 128GB SSD + 320GB HDD

Interfejsy: standardowo USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host
Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT,
IPv6, IPv4, IPSec), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n),
złącze opcjonalnego serwera druku, złącze karty SD.

Zintegrowane konta użytkowników: 100 pozycji
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 480 mm x 495 mm x 740 mm.

Waga: ok. 37 kg.

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii elektrycznej:

Drukowanie: 773 W

Kopiowanie: 798 W

Niskie zużycie energii: 23 W

Tryb gotowości: 24 W

Tryb uśpienia: 0,5 W

Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)

Tryb gotowości: 23,5 dB(A)

Kopiowanie/drukowanie: 55,5 dB(A)

Certyfikaty: GS, TÜV, CE drukarka produkowana

zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony

środowiska ISO 14001

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą
papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik
wielofunkcyjny; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5,
Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Pojemność maksymalna: 2600 arkuszy A4

Moduł dupleksu: 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajnik dokumentów: w standardzie dwustronny

jednoprzebiegowy na 100 arkuszy, 50 - 120 g/m²; A4, A5,

A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 to 216 x 356 mm)

Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy drukiem do

dołu z czujnikiem przepełnienia (taca odbiorcza

250 arkuszy, taca finiszera 250 arkuszy)

Finisz w standardzie: taca odbiorcza na 250 arkuszy,

sortowanie z przesunięciem, zszywanie do 50 arkuszy

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE

Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3),

druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS, obsługa
AES, druk bezpośredni TIFF/JPEG, Open XPS.

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne
wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS wersja
minimum 10.9, Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)

Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6/KPDL
3), 8 czcionek (Windows), 1 czcionka bitmap, 45

typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu
2-wymiarowego (PDF417)

Funkcje: druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP,
drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny

przez SSL, IPsec, SNMPv3, drukowanie kodów kreskowych,
drukowanie banerów, wydruk ekologiczny

Obsługa drukowania mobilnego: aplikacja KYOCERA
Mobile Print dla iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint,

Mopria, Google cloud print, opcjonalnie Direct Wi-Fi.

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4/Legal

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Stale współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/ 5 powiększeń

Wybór typu oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, wykres/

mapa, dokument drukowany

Funkcje: sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów
osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana

kasety, pomijanie pustych stron

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB,

do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD

Prędkość: 60 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów/

min. (300 dpi, A4, kolor), 120 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono,

dwustronnie), 80 obrazów/min. (300 dpi, A4 kolor, dwustronnie)

Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni szarości

na kolor

Maks. format oryginału: A4, Legal, baner (maks. 915mm)

do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD

Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto,

jasny tekst, optymalizacja pod OCR

Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS,

zszyfrowany PDF, kompresowany PDF, PDF/A-1a/b,

PDF/A-2a/b/u, opcjonalnie przeszukiwalny PDF oraz pliki

MS Office (wymagany Scan Extension Kit(A))

Metody kompresji: MMR /IPEG

Funkcje: skanowanie banerów, skanowanie kolorowe, wewnętrzna

książka adresowa, obsługa Active Directory, zszyfrowany transfer

danych, wysyłanie wielotrybowe (jednoczesnie do e-mail,

faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

FAKS

Klasa urządzenia: Super G3

Szybkość modemu: maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: maks. 3 sek. (IBIG)

Szybkość skanowania: 2 sek./str. lub mniej

Książka adresowa: 200 pozycji

Gęstość skanowania: Normal: 8 pkt/mm

x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi)

Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x 200 dpi)

Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)

Półtony: 256 odcieni

Maksymalny format oryginału: A4/Legal

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 256 arkuszy lub więcej

Funkcje: Faks internetowy, odbiór faksów

2-stronnych, zszyfrowanie, odbiór do pamięci, nadawanie

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z ISO/IEC 19752.

TK-3200: toner na 40 000 stron A4

TK-3190: toner na 25 000 stron A4

TK-3170: toner na 15 500 stron A4

TK-3160: toner na 12 500 stron A4

Toner startowy na 11 000 stron A4

SH-10 2 x 1500 zszywek dla wbudowanego finishera

OPCJE

Scan Extension Kit (A): Skanowanie OCR (przeszukiwalny

PDF) lub do MS Office (docx, xlsx, pptx)

*konieczna jest karta SD lub dysk HD-6/7

PF-3110 Podajnik papieru: maks. 500 arkuszy,

60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w

zakresie (92 x 162 mm do 216 x 356 mm)

PT-320: taca odbiorcza na 250 arkuszy oryginałem do góry

Dyski SSD: HD-6 32 GB, HD-7 128 GB

HD-14 HDD: 320 GB

Rozszerzenia pamięci: 512MB/1GB/2GB

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

UG-33: obsługa ThinPrint

Card Authentication Kit (B): aktywacja opcjonalnego czytnika kart

Obsługa różnych narzędzi autentykacji

Zestaw instalacyjny opcjonalnego czytnika kart

Interfejsy opcjonalne

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).

IB-51: Wireless Lan (802.11b/g/n).

IB-36: Wireless Lan (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct.

Szafki:

CA-3100 podstawa z kółkami

CB-360W szafka wysoka 38 cm x 41 cm x 51 cm (szer. x głęb. x wys.)

CB-365W szafka niska 38 cm x 41 cm x 25 cm (szer. x głęb. x wys.)

GWARANCJA

2-letnia gwarancja na urządzenie. Gwarancja na

bęben na 3 lata lub 300 000 stron (w zależności od

tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem,

że urządzenie jest użytkowane zgodnie z instrukcją


obsługi i serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu.

KYOlife

Możliwość rozszerzenia gwarancji na

urządzenia i opcje do 5 lat.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania
SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia
ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi
kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz
eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner
jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia
elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256

KYOCERA

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów.
Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są
aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy
produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

arcus

Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

kyoceradocumentsolutions.pl