

Nawyższa jakość wydruku

To wydajne urządzenie wielofunkcyjne drukujące z prędkością 60 stron na minutę. Dzięki dużej pojemności podajników papieru (maksymalnie 2600 arkuszy) potrafi obsłużyć druk wysokonakładowy. Wbudowany wewnętrzny finiszier zapewnia automatyczne zszywanie, co uwalnia użytkownika od zszywania ręcznego. Dzięki wbudowanym uniwersalnym interfejsom komunikacyjnym doskonale integruje się ze środowiskiem informatycznym użytkownika. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych, jak i dużych grup roboczych. Niezwykle trwałe komponenty gwarantują niezawodność, dbałość o środowisko oraz niskie koszty eksploatacji.



ECOSYS M3860idnf



Wielofunkcyjne mono A4

60 stron na minutę

Wbudowany wewnętrzny finiszier

Specyfikacja

DANE OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS urządzenie wielofunkcyjne mono
Platforma HyPAS™
Panel dotykowy: 177,8 mm (7-calowy) kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, Tilt Mechanism
Prędkość drukowania (strony na minutę): do 60 stron A4
Dwustronnie: do 43 stron A4
Prędkość kopiowania dwustronnie: do 43 stron A4
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)
Czas nagrzewania: ok. 25 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 4,5 sek. lub mniej w mono
Czas pierwszej kopii: ok. 6 sek. lub mniej w mono (DP)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Pamięć: Standard 1 GB,
Maks. 3GB + 128GB SSD + 320GB HDD
Interfejsy: standardowo USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), złącze opcjonalnego serwera druku, złącze karty SD.
Zintegrowane konta użytkowników: 100 pozycji
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 480 mm x 495 mm x 740 mm.
Waga: ok. 37 kg.
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej:
Drukowanie: 773 W
Kopiowanie: 798 W
Niskie zużycie energii: 23 W
Tryb gotowości: 24 W
Tryb uśpienia: 0,5 W
Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)
Tryb gotowości: 23,5 dB(A)
Kopiowanie/drukowanie: 55,5 dB(A)
Certyfikaty: GS, TÜV, CE drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (105 x 148 – 216 x 356 mm)
Kaseta uniwersalna: 500 arkuszy, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Pojemność maksymalna: 2600 stron A4
Moduł duplexu: 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajnik dokumentów w standardzie, dwustronny jednorzędowy: 100 arkuszy, 50 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy wydrukiem do dotu z czujnikiem przepięnienia.
Finisher w standardzie: zszywanie 50 arkuszy z przesunięciem pracy i układaniem 250 arkuszy

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS, obsługa

AES, druk bezpośredni TIFF/IPEG, Open XPS.
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS wersja minimum 10.9, Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek (Windows), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
Funkcje: druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, drukowanie kodów kreskowych, drukowanie banerów, wydruk ekologiczny
Obsługa drukowania mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Google cloud print, opcjonalnie Direct Wi-Fi.

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4/Legal
Kopiowanie ciągłe: 1–999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/ 5 powiększeń
Wybór typu oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, wykres/ mapa, dokument drukowany
Funkcje: sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD
Prędkość: 60 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor), 120 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 80 obrazów/min. (300 dpi, A4 kolor, dwustronnie)
Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni szarości na kolor
Maks. format oryginału: A4, Legal, baner (maks. 915mm)
Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst, optymalizacja pod OCR
Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, szyfrowany PDF, kompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, opcjonalnie przeszukiwalny PDF oraz pliki MS Office (wymagany Scan Extension Kit(A))
Metody kompresji: MMR /JPEG
Funkcje: skanowanie banerów, skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

FAKS

Klasa urządzenia: Super G3
Szybkość modemu: maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji: maks. 3 sek. (JBIG)
Szybkość skanowania: 2 sek./str. lub mniej
Książka adresowa: 200 pozycji
Gęstość skanowania: Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi)
Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x 200 dpi)

Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)
Półtony: 256 odcieni
Maksymalny format oryginału: A4/Legal
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Odbiór do pamięci: 256 arkuszy lub więcej
Funkcje: Faks internetowy, odbiór faksów 2-stronnych, szyfrowanie, odbiór do pamięci, nadawanie

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z ISO/IEC 19752.
TK-3200: toner na 40 000 stron A4
TK-3190: toner na 25 000 stron A4
TK-3170: toner na 15 500 stron A4
TK-3160: toner na 12 500 stron A4
Toner startowy na 11 000 stron A4
SH-10 3 x 1500 zszywek dla wbudowanego finishera

OPCJE

Scan Extension Kit (A): Skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF) lub do MS Office (docx, xlsx, pptx)
*konieczna jest karta SD lub dysk HD-6/7
PF-3110 Podajnik papieru: maks. 500 arkuszy, 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (92 x 162 mm do 216 x 356 mm)
PT-320: taca odbiorcza na 250 arkuszy oryginałem do góry
Dyski SSD: HD-6 32 GB, HD-7 128 GB
Dysk HDD: HD-14 320 GB
Rozszerzenia pamięci: 1GB/2GB
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
UG-33: obsługa ThinPrint
Card Authentication Kit (B): aktywacja opcjonalnego czytnika kart
Obsługa różnych narzędzi autentykacji
Zestaw instalacyjny opcjonalnego czytnika kart
Interfejsy opcjonalne
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).
IB-51: Wireless Lan (802.11b/g/n).
IB-36: Wireless Lan (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct.
Szafki:
CA-3100 podstawa z kółkami
CB-360W szafka wysoka 38 cm x 41 cm x 51 cm (szer. x głęb. x wys.)
CB-365W szafka niska 38 cm x 41 cm x 25 cm (szer. x głęb. x wys.)

GWARANCJA

2-letnia gwarancja na urządzenie. Gwarancja na bęben na 3 lata lub 300 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu.

KYOLife

Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

kyoceradocumentsolutions.pl