

# Wysokowydajne urządzenie dla potrzeb biznesowych

Urządzenie zaprojektowano dla wymagających grup roboczych działających we wciąż zmieniającym się środowisku pracy. To przyjazne dla użytkownika i zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa danych urządzenie monochromatyczne zaskakuje wysoką produktywnością. Dzięki nowo zaprojektowanemu panelowi dotykowemu 10,1 cala dostęp do wszystkich funkcji urządzenia i uzyskanie natychmiastowych rezultatów jest jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne. Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa wzmacniają ochronę danych. Maksymalna pojemność to aż 7650 arkuszy przy pojemności wyjściowej 4300 arkuszy, co doskonale nadaje się do obsługi największych i najbardziej złożonych zadań drukowania.



**TASKalfa 7003i**



**Wielofunkcyjne mono A3**

**70 stron A4 na minutę**

**Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi**

## Specyfikacja

### DANE OGÓLNE

KYOCERA TASKalfa urządzenie wielofunkcyjne mono Platforma HyPAS™  
**Panel dotykowy:** 256,5 mm (10,1-calowy) kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, obracanie 15°–90°  
**Prędkość drukowania (strony na minutę):** do 70 stron A4, do 35 stron A3, per minute, Dwustronnie: do 70 stron A4  
**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)  
**Czas nagrzewania:** ok. 30 sek. lub mniej  
**Czas wydruku pierwszej strony:** ok. 4,8 sek. lub mniej  
**Czas pierwszej kopii:** ok. 4,2 sek. lub mniej (DP)  
**CPU:** NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1,4 GHz  
**Pamięć:** Standardowo 4,5 GB, Maks. 8 GB SSD + 320 GB HDD  
**Interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 × USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), NFC tag, 2 eUIO złącza opcjonalnego serwera druku lub opcjonalnie system faksu, złącze karty SD  
**Zintegrowane konta użytkowników:** 1000 pozycji  
**Wymiary (szer. x głęb. x wys.):** 750 mm × 822 mm × 1,234 mm  
**Waga:** ok. 150 kg  
**Zasilanie:** AC 220–240 V, 50/60 Hz  
**Power consumption:** Drukowanie: 1110 W, Kopiowanie: 1110 W, Niskie zużycie energii: 100 W, Tryb gotowości: 110 W, STryb uśpienia: 0,7 W  
**Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)** Kopiowanie/drukowanie: 54,2 dB(A) L<sub>PA</sub>, Tryb gotowości: 33,8 dB(A) L<sub>PA</sub>  
**Certyfikaty:** TÜV/GS, CE urządzenie produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

### OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.  
**Pojemność wejściowa:** taca uniwersalna na 150 arkuszy 60–300 g/m<sup>2</sup> (Banner 136–165 g/m<sup>2</sup>), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Inne w zakresie (98 × 148 to 297 × 432 mm), Banner maks. 305 × 1,220 mm; Uniwersalne kasety na papier: w standardzie 2 × 500 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3+, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio;  
Podajnik papieru: 2 × 1,500 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5. Maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7650 arkuszy A4  
**Podajnik dokumentów:** (jednościeżkowe skanowanie w duplikacie) 270 arkuszy; 35 – 220 g/m<sup>2</sup> (jednostronnie), 50 – 220 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie); A6R – baner do 2200 mm  
**Moduł dupletu:** Drukowanie dwustronne w standardzie, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–305 × 457 mm  
**Pojemność wyjściowa:** : Standardowa taca separująca na 70 arkuszy, opcjonalnie taca kopii (D): górna na 100 arkuszy, dolna na 250 arkuszy; maks. opcjonalna pojemność wyjściowa: 4300 arkuszy

### DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE  
**Emulacje:** PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PDF, XPS/OpenXPS, PPML

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb  
**Czcionki:** 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 Bitmap font, 79 Outline fonts  
**Dodatkowe możliwości drukowania:** Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami  
**Obsługa druku mobilnego:** AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (opcja), MyPanel, KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android.

### KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A3/Ledger  
**Kopiowanie ciągłe:** 1–9999  
**Zakres zoom:** 25–400% in 1% steps  
**Stałe współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń/5 powiększeń  
**Tryby ekspozycji:** Automatem, ręczny: 16 stopni  
**Wybór oryginału:** Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa  
**Funkcje:** Skanuj raz–drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron, skan dowodów osobistych

### SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD (WIA Driver Network)  
**Szybkość skanowania:** (A4, 300 dpi, Dual Scan) 220 obrazów na minutę, (A4, 300 dpi, Simplex Scan) 120 obrazów na minutę  
**Rozdzielczość:** 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi, 256 odcieni szarości  
**Maksymalny obszar skanowania:** A3, baner do 2200 mm  
**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR  
**Typy plików:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, skompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)  
**Funkcje:** skanowanie kolorowe, Auto Colour Select, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron, usunięcie określonego koloru

### FAKS (OPCJA)

**Klasa urządzenia:** ITU-T Super G3  
**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps  
**Szybkość transmisji:** Maks. 3 sek. (JBIG)  
**Szybkość skanowania:** 2 sek. /str. lub mniej  
**Książka adresowa:** 2000 pozycji  
**Rozdzielczość:** Normal: 200 × 100 dpi, Fine: 200 × 200 dpi, Superfine: 200 × 400 dpi, Ultrafine: 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

**Maksymalny format oryginału:** A3, Ledger, baner do 1,600 mm  
**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH

### EKSPLOATACJA

**TK-6725:** toner na 70 000 stron A4 przy średnim pokryciu 6%  
**WT-861:** pojemnik na zużyty toner na 600 000 stron (przy średnim pokryciu 6% )  
**Zszywki:** SH-12 dla DF-7110, SH-10 dla BF-730/BF-9100, SH-14 dla DF-7130

### OPCJE

**Fax System 12**  
**Internet Fax Kit (A)** (wymagany Fax System 12)  
**DT-730(B) Półka na dokumenty**  
**PF-730(B) Podajnik papieru:** 2 × 500 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>; A5R–305 × 457 mm, folio  
**PF-740(B) Podajnik papieru:** 2 × 1500 arkuszy, A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>; A4, B5, Letter  
**PF-7120 Podajnik papieru:** 3000 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>; A4, B5  
**PF-7130 Podajnik papieru:** 1 × 500 arkuszy  
**DF-7110 Finisz dokumentów:** Taca główna: maks. 4000 arkuszy A4 (3000 arkuszy z BF-9100), maks. 60–300 g/m<sup>2</sup>, maks. B5R–305 × 457 mm; Taca A: 200 arkuszy A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–305 × 457 mm; Zszywacz: maks. 65 arkuszy A4  
**DF-7130 Finisz dokumentów:** Taca główna: maks. 4000 arkuszy A4 (3000 arkuszy z BF-9100), maks. 52–300 g/m<sup>2</sup>, maks. B5R–305 × 457 mm; Taca A: 200 arkuszy A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–305 × 457 mm, Zszywacz: maks. 100 arkuszy A4  
**PH-7C/PH-7D dziurkacz do DF-7110/DF-7130**  
**MT-730(B) 7-Bin Mailbox sorter:** for DF-7110  
**BF-730 Składacz broszur do DF-7110:** Składanie na pół: 60–256 g/m<sup>2</sup>; A3, B4, A4R; Broszurowanie: maks. 16 arkuszy (64 stron, 60–90 g/m<sup>2</sup>); Składanie potrójne: 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R; Składanie potrójne wielokrotne: 5 arkuszy (60–90 g/m<sup>2</sup>)  
**BF-9100 Składacz broszur do DF-7130:** Składanie na pół: 52–256 g/m<sup>2</sup>; A3, B4, A4R; Broszurowanie: maks. 20 arkuszy (80 stron, 60–90 g/m<sup>2</sup>); Składanie bez zszycia: maks. 5 arkuszy (60–90 g/m<sup>2</sup>); Składanie potrójne: 5 arkuszy (60–90 g/m<sup>2</sup>)  
**Taca kopii (D):** górna taca na 100 arkuszy, dolna na 250 arkuszy  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)**  
**NK-7120:** klawiatura numeryczna  
**Keyboard Holder 10**  
**UG-33:** Obsługa ThinPrint  
**UG-34:** Emulacje (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
**Obsługa banerów (A):** Do 10 arkuszy  
**Opcjonalne interfejsy:**  
**IB-35:** interfejs Direct Wi-Fi  
**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)  
**IB-51:** Wireless Lan (802.11b/g/n)

TASKalfa 7003i została wyposażona w bardzo wytrzymałe komponenty umożliwiające efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach biurowych. Urządzenia zapewniają wysoką wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji, gwarantując jednocześnie minimalny wpływ na środowisko. Produkt jest zgodny z Energy Star.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.



**Arcus S.A.** tel.: +48 22 536 09 00  
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43  
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

[kyoceradocumentsolutions.pl](http://kyoceradocumentsolutions.pl)