

Ulepszona jakość i niezawodność

TASKalfa 7353ci to wysokowydajne urządzenie kolorowe formatu A3 zaprojektowane do bardzo szybkiego przetwarzania dokumentów w wymagających środowiskach pracy. Bogate wyposażenie standardowe, na które składają się między innymi duża pojemność podajników papieru oraz szybki jednoprzebiegowy skaner zapewni elastyczne dostosowanie urządzenia do stale zmieniających się wymagań użytkowników. Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi oraz wierne odwzorowanie kolorów zagwarantuje wysoką jakość zleconych prac. Duży kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala umożliwi wygodną obsługę oraz łatwy dostęp do wszystkich funkcji.

**TASKalfa 7353ci****Wielofunkcyjne kolor A3****65 stron kolorowych na minutę****Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi**

Specyfikacja

DANE OGÓLNE

KYOCERA TASKalfa urządzenie wielofunkcyjne kolor, Platforma HyPAS™

Panel dotykowy: 256,5 mm (10,1-calowy) kolorowy TFT (1,024 x 600)

Prędkość drukowania (strony na minutę):
kolor: do 65 stron A4, mono: do 73 stron A4, dwustronnie: do 65 stron A4 kolor, do 73 stron A4 mono

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie) ekwiwalent 4,800 dpi x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)

Czas nagrzewania: ok. 44 sek. lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony: 5,3 sek. mono/6,3 sek. kolor

Czas pierwszej kopii: 5,4 sek. mono/6,2 sek. kolor

CPU: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.2GHz

Pamięć: RAM 4,5 GB, dysk SSD 8 GB, dysk HDD 320 GB

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO złącze opcjonalnego serwera druku lub opcjonalnie system faksu, złącze karty SD, NFC tag

Zintegrowane konta użytkowników: 1000

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 750 mm x 822 mm x 1,234 mm

Waga: ok. 182 kg

Zasilanie: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii:
w trybie drukowania/kopiowania: mono 1,310 W/kolor 1,360 W; w trybie niskiego zużycia energii 110 W; w trybie gotowości: 120 W; w trybie uśpienia: 1 W

Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296):
Kopiowanie/drukowanie: 69 dB(A) L_{PA}
Tryb gotowości: 56 dB(A) L_{PA}

Certyfikaty: TÜV/GS, CE urządzenie produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: taca uniwersalna na 150 arkuszy, 60–256 g/m² (baner 135–165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (98 x 148 do 297 x 432 mm), baner maks. 305 x 1220 mm;

Uniwersalne kasety na papier: w standardzie 2 x 500 arkuszy, 60–256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; Podajnik papieru: 2 x 1500 arkuszy, 60–256 g/m², A4, B5 Maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7650 arkuszy A4

Procesor dokumentów: w standardzie, skanowanie dwustronne jednoprzbiegowe, 270 arkuszy, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R-baner do 2200 mm

Moduł duplexu: drukowanie dwustronne w standardzie, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm

Pojemność wyjściowa: standardowa taca separująca na 70 arkuszy, opcjonalnie taca kopii (D): górna na 100 arkuszy, dolna na 250 arkuszy; maks. opcjonalna pojemność wyjściowa: 4300 arkuszy

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE

Emulacje: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (zgodny z PostScript 3), PDF, wymagania: KPDL3 setting, XPS/OpenXPS, PPML

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS X wersja minimum 10.8, Unix, Linux oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki PCL, 136 czcionki (KPDL 3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmap, 79 Outline fonts, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

Funkcje: bezpośredni druk szyfrowanego PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, bezpieczny druk przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk z zachowaniem, druk prywatny, przechwytywanie prac, zarządzanie pracami

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A3/Ledger – Minimum A6R(StatementR)

Kopiowanie ciągłe: 1–9999

Zakres zoom: 25–400 % co 1 %

Współczynniki zoom: 5 zmniejszeń/5 powiększeń

Tryby ekspozycji: Automatyczny, ręczny: 16 stopni

Wybór oryginału: Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa, wydruk

Funkcje: Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron, kopiowanie ID

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB 3.0, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD (WIA Driver Network)

Szybkość skanowania: (A4, 300 dpi, Dual Scan) 220 obrazów na minutę, (A4, 300 dpi, Simplex Scan) 120 obrazów na minutę

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi; 256 odcieni szarości

Maksymalny obszar skanowania: A3, baner do 2200 mm

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR

Typy plików: skan kolorowy, automatyczny wybór koloru, wewnętrzna książka adresowa, wsparcie Active Directory, szyfrowana transmisja danych, wysłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print), pomijanie pustych stron, usuwanie określonego koloru

FAKS (OPCJA)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33.6 kbps

Szybkość transmisji: Maks. 3 sek. (JBIG)

Szybkość skanowania: 2 sek. lub mniej

Książka adresowa: 2000 wpisów

Dostępne rozdzielczości: Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Maks. rozmiar oryginału: A3, Ledger, baner do 1600 mm

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Funkcje: Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, wysłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, druga linia faksowa z Fax System 12

EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera dla 5% pokrycia strony A4.

Toner czarny TK-8735K: na 85 000 stron A4,

Tonery kolorowe TK-8735C, TK-8735M, TK-8735Y: na 40 000 stron A4 każdy

WT-861 Pojemnik na zużyty toner: 150 000 arkuszy (przy 5% pokryciu, kolor:mono = 6:4)

Zszywki: SH-10 do BF-730/BF-9100, 3 x 5000; SH-12 do DF-7110, 3 x 5000; SH-14 do DF-7130, 5 x 5000

OPCJE

Fax System 12

PF-730(B) Podajnik papieru: 2x500 arkuszy, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, Folio

PF-740(B) Podajnik papieru: 2x 1500 arkuszy, 60 – 256 g/m², A4, B5, Letter

PF-7120 Podajnik papieru: 3000 arkuszy, 60 – 256 g/m², A4, B5

PF-7130 Podajnik papieru: 500 arkuszy

DF-7110 Finiszier dokumentów: Taca główna: maks. 4000 arkuszy A4 (3000 arkuszy z BF-730); maks. 60 – 300 g/m²; maks. B5R – 305 x 457 mm
Taca A: 200 arkuszy A4; 60 – 300 g/m²; A6R – 305 x 457 mm
Taca B (górna): 200 arkuszy; 60 – 300 g/m²; A6R – A4
Zszywacz: Maks. 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3, 3-pozycyjny, B5 – 305 x 457 mm

DF-7130 Finiszier dokumentów: Taca główna: maks. 4000 arkuszy A4 (3000 arkuszy z BF-9100); maks. 52 – 300 g/m²; maks. B5R – 305 x 457 mm
Taca A: 200 arkuszy A4; 52–300 g/m²; A6R – 305 x 457 mm
Taca B (górna): 200 arkuszy; 52 – 300 g/m²; A6R – A4
Zszywacz: Maks. 100 arkuszy A4 lub 50 arkuszy A3, 3-pozycyjny

PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-7110/DF-7130: 2-otwory/4-otwory/typ szwedzki, 60 – 300 g/m², A5R – A3

MT-730(B) 7-Bin Mailbox do DF-7110: 7 pólek x 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60 – 163 g/m²

BF-730 Składacz broszur do DF-7110:
Składanie na pół: 60 – 256 g/m², A3, B4, A4R
Broszowanie: maks. 16 arkuszy (64 stron, 60 – 90 g/m²)
Składanie bez zszywania: Maks. 5 arkuszy (60 – 90 g/m²)
Składanie potrójne: Maks. 5 arkuszy 60 – 105 g/m², A4R
Składanie potrójne wielokrotnie: 5 arkuszy (60 – 90 g/m²), 3 arkusze (91 – 105 g/m²)

BF-9100 Składacz broszur do DF-7130:
Składanie na pół: 60 – 256 g/m², A3, B4, A4R
Broszowanie: maks. 20 arkuszy (80 stron, 60 – 90 g/m²)
Składanie bez zszywania: Maks. 5 arkuszy (60 – 90 g/m²) lub maks. 13 arkuszy (91–105 g/m²);
Składanie potrójne: Maks. 5 arkuszy 60 – 90 g/m², A4R lub maks. 13 arkuszy (91–105 g/m²)

Taca kopii (D): Górna taca na 100 arkuszy, dolna na 250 arkuszy

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)

NK-7120: klawiatura numeryczna

Keyboard Holder 10

UG-33: Obsługa ThinPrint

UG-34: Emulacje (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Obsługa banerów (A): Do 10 arkuszy

Opcjonalne interfejsy:
IB-35: Interfejs Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-51: Interfejs Wireless Lan (802.11b/g/n)

TASKalfa 7353ci została wyposażona w bardzo wytrzymałe komponenty umożliwiające efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach biurowych. Urządzenia zapewniają wysoką wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji, gwarantując jednocześnie minimalny wpływ na środowisko.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

kyoceradocumentsolutions.pl