

# Ulepszona jakość i niezawodność

TASKalfa 7353ci to wysokowydajne urządzenie kolorowe formatu A3 zaprojektowane do bardzo szybkiego przetwarzania dokumentów w wymagających środowiskach pracy. Bogate wyposażenie standardowe, na które składają się między innymi duża pojemność podajników papieru oraz szybki jednoprzebiegowy skaner zapewni elastyczne dostosowanie urządzenia do stale zmieniających się wymagań użytkowników. Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi oraz wierne odwzorowanie kolorów zagwarantuje wysoką jakość zleconych prac. Duży kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala umożliwi wygodną obsługę oraz łatwy dostęp do wszystkich funkcji.

**TASKalfa 7353ci****Wielofunkcyjne kolor A3****65 stron kolorowych na minutę****Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi**

## Specyfikacja

### DANE OGÓLNE

KYOCERA TASKalfa urządzenie wielofunkcyjne kolor, Platforma HyPAS™  
**Panel dotykowy:** 256,5 mm (10,1-calowy) kolorowy TFT (1,024 x 600)  
**Prędkość drukowania (strony na minutę):**  
kolor: do 65 stron A4, mono: do 73 stron A4, dwustronnie: do 65 stron A4 kolor, do 73 stron A4 mono  
**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi (drukowanie) ekwiwalent 4,800 dpi x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)  
**Czas nagrzewania:** ok. 44 sek. lub mniej  
**Czas wydruku pierwszej strony:** 5,3 sek. mono/6,3 sek. kolor  
**Czas pierwszej kopii:** 5,4 sek. mono/6,2 sek. kolor  
**CPU:** Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.2 GHz  
**Pamięć:** standard 4,5 GB, dysk SSD 8 GB, dysk HDD 320 GB  
**Interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO złącze opcjonalnego serwera druku lub opcjonalnie system faksu, złącze karty SD, NFC tag  
**Zintegrowane konta użytkownika:** 1000  
**Wymiary (szer. x głęb. x wys.):** 750 mm x 822 mm x 1,234 mm  
**Waga:** ok. 182 kg  
**Zasilanie:** AC 220–240 V, 50/60 Hz  
**Zużycie energii:**

w trybie drukowania/kopiowania: mono 1,310 W/kolor 1,360 W; w trybie niskiego zużycia energii 110 W; w trybie gotowości: 120 W; w trybie uśpienia: 1 W

### Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296):

Kopiowanie/drukowanie: 69 dB(A) L<sub>pA</sub>  
Tryb gotowości: 56 dB(A) L<sub>pA</sub>

**Certyfikaty:** TÜV/GS, CE urządzenie produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

### OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

**Pojemność wejściowa:** taca uniwersalna na 150 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup> (baner 135–165 g/m<sup>2</sup>), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (98 x 148 to 297 x 432 mm), baner maks. 305 x 1220 mm;

**Uniwersalne kasety na papier:** w standardzie 2 x 500 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3+, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; Podajnik papieru: 2 x 1500 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5 Maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7650 arkuszy A4  
**Procesor dokumentów:** w standardzie, skanowanie dwustronne jednoprzębiegowe, 270 arkuszy, 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-baner do 2200 mm

**Moduł dupleksu:** drukowanie dwustronne w standardzie, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–305 x 457 mm

**Pojemność wyjściowa:** standardowa taca separująca na 70 arkuszy, opcjonalnie taca kopii (D): górna na 100 arkuszy, dolna na 250 arkuszy; maks. opcjonalna pojemność wyjściowa: 4300 arkuszy

### DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE

**Emulacja:** PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (zgodny z PostScript 3), PDF, wymagania: KPDL3 setting, XPS/OpenXPS, PPML  
**Obsługiwane systemy operacyjne:** wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS X wersja minimum 10.8, Unix, Linux oraz inne według potrzeb

**Czcionki:** 93 czcionki PCL, 136 czcionki (KPDL 3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmap, 79 Outline fonts, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

**Funkcje:** bezpośredni druk sztyrowanego PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, bezpieczny druk przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk z zachowaniem, druk prywatny, przechwytywanie prac, zarządzanie pracami

### KOPIOWANIE

**Maks. format oryginału:** A3/Ledger – Minimum A6R(StatementR)

**Kopowanie ciągłe:** 1–9999

**Zakres zoom:** 25–400% co 1%

**Współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń/5 powiększeń

**Tryby ekspozycji:** Automatyczny, ręczny: 16 stopni

**Wybór oryginału:** Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa, wydruk

**Funkcje:** Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron, kopiowanie ID

### SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB 3.0, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD (WIA Driver Network)

**Szybkość skanowania:** (A4, 300 dpi, Dual Scan) 220 obrazów na minutę, (A4, 300 dpi, Simplex Scan) 120 obrazów na minutę

**Rozdzielczość:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi,

200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi; 256 odcieni szarości

**Maksymalny obszar skanowania:** A3, baner do 2200 mm

**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie,

zoptimalizowany pod OCR

**Typy plików:** skan kolorowy, automatyczny wybór koloru, wewnętrzna książka adresowa, wsparcie Active Directory, sztyrowana transmisja danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print), pomijanie pustych stron, usuwanie określonego koloru

### FAKS (OPCJA)

**Kompatybilność:** ITU-T Super G3

**Szybkość modemu:** Maks. 33.6 kbps

**Szybkość transmisji:** Maks. 3 sek. (IBIG)

**Szybkość skanowania:** 2 sek. lub mniej

**Książka adresowa:** 2000 wpisów

**Dostępne rozdzielczości:** Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi,

Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

**Maks. rozmiar oryginału:** A3, Ledger, baner do 1600 mm

**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funkcje:** Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, druga linia faksowa z Fax System 12

### EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera dla 6% pokrycia strony A4.

**TK-8725K, TK-8725Y, TK-8725M, TK-8725C Toner Kit:** toner czarny na 70 000 stron A4 lub toner o dużej pojemności na 85 000 stron A4; toner yellow/magenta/cyjan na 30 000 stron A4 lub toner o dużej pojemności na 40 000 stron A4

**WT-861 Pojemnik na zużyty toner:** 150 000 arkuszy (przy 5% pokryciu, kolor:mono = 6:4)  
**Zszywki:** SH-10 do BF-730/BF-9100, 3 x 5000; SH-12 do DF-7110, 3 x 5000; SH-14 do DF-7130, 5 x 5000

### OPCJE

**Fax System 12**

**PF-730(B) Podajnik papieru:** 2x500 arkuszy, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R – 305 x 457 mm, Folio

**PF-740(B) Podajnik papieru:** 2x 1500 arkuszy, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**PF-7120 Podajnik papieru:** 3000 arkuszy, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**PF-7130 Podajnik papieru:** 500 arkuszy

**DF-7110 Finisz dokumentów:** Taca główna: maks.

4000 arkuszy A4 (3000 arkuszy z BF-730); maks. 60

– 300 g/m<sup>2</sup>; maks. B5R – 305 x 457 mm

Taca A: 200 arkuszy A4; 60 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – 305 x 457 mm

Taca B (górna): 200 arkuszy; 60 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – A4

Zszywacz: Maks. 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3,

3-pozycyjny, B5 – 305 x 457 mm

**DF-7130 Finisz dokumentów:** Taca główna: maks.

4000 arkuszy A4 (3000 arkuszy z BF-9100); maks. 52

– 300 g/m<sup>2</sup>; maks. B5R – 305 x 457 mm

Taca A: 200 arkuszy A4; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – 305 x 457 mm

Taca B (górna): 200 arkuszy; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – A4

Zszywacz: Maks. 100 arkuszy A4 lub 50 arkuszy A3,

3-pozycyjny

**PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-7110/DF-7130:** 2-otwory/4-

otwory/typ szwedzki, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3

**MT-730(B) 7-Bin Mailbox do DF-7110:** 7 półek x 100 arkuszy

A4, 50 arkuszy A3/B4, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Składacz broszur do DF-7110:**

Składanie na pół: 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Broszurowanie: maks. 16 arkuszy (64 stron, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>)

Składanie bez zszycia: Maks. 5 arkuszy (60 – 90 g/m<sup>2</sup>)

Składanie potrójne: Maks. 5 arkuszy 60 – 105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Składanie potrójne wielokrotne: 5 arkuszy (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 3

arkusze (91 – 105 g/m<sup>2</sup>)

**BF-9100 Składacz broszur do DF-7130:**

Składanie na pół: 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Broszurowanie: maks. 20 arkuszy (80 stron, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>)

Składanie bez zszycia: Maks. 5 arkuszy (60 – 90 g/m<sup>2</sup>) lub maks.

13 arkuszy (91–105 g/m<sup>2</sup>);

Składanie potrójne: Maks. 5 arkuszy 60 – 90 g/m<sup>2</sup>, A4R lub maks.

13 arkuszy (91–105 g/m<sup>2</sup>)

**Taca kopii (D):** Górna taca na 100 arkuszy, dolna na 250 arkuszy

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)**

**NK-7120:** klawiatura numeryczna

**Keyboard Holder 10**

**UG-33:** Obsługa ThinPrint

**UG-34:** Emulacja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

**Obsługa banerów (A):** Do 10 arkuszy

**Opcjonalne interfejsy:**

**IB-35:** Interfejs Direct Wi-Fi

**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

**IB-51:** Interfejs Wireless Lan (802.11b/g/n)

TASKalfa 7353ci została wyposażona w bardzo wytrzymałe komponenty umożliwiające efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach biurowych. Urządzenia zapewniają wysoką wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji, gwarantując jednocześnie minimalny wpływ na środowisko.



**Arcus S.A.** tel.: +48 22 536 09 00  
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43  
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl



**KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce**

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



**kyoceradocumentsolutions.pl**

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.