

# Większe możliwości z A4

TASKalfa 408ci to wydajne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 dla małych i średnich grup roboczych. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: Secure Boot, Trusted Platform Module (TPM) i Data Security Kit w standardzie zapobiegają potencjalnej infiltracji urządzeń przez złośliwe lub nieautoryzowane oprogramowanie. Intuicyjny 7-calowy ekran dotykowy, zaprojektowany na wzór smartfonów i tabletów sprawia, że komfort użytkowania jest jeszcze większy niż dotychczas. Urządzenie świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie poza pełną funkcjonalnością 4-w-1 wymagane są kompaktowe gabaryty oraz szybkość pracy połączona z wysoką wydajnością.



**TASKalfa 408ci**



**Wielofunkcyjne kolor A4**

**40 stron na minutę kolor/mono**

**Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi**

## Specyfikacja

### DANE OGÓLNE

KYOCERA TASKalfa urządzenie wielofunkcyjne kolor  
Platforma HyPAS™  
**Panel dotykowy:** 177,8 mm (7-calowy) intuicyjny kolorowy ekran dotykowy, powiadomienie dźwiękowe, obracanie 0–90°  
**Prędkość drukowania (strony na minutę):** do 40 stron A4 na minutę, dwustronnie: do 40 stron A4 na minutę  
**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi (drukowanie), ekwiwalent 4800 dpi x 1200 dpi, 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)  
**Czas nagrzewania:** ok. 21,8 sek. lub mniej  
**Czas wydruku pierwszej strony:** ok. 5,4/6,4 sek. lub mniej mono/kolor  
**Czas pierwszej kopii:** ok. 5,8/6,9 sek. lub mniej mono/kolor (Platen)  
**CPU:** Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz  
**Pamięć:** standard 4 GB RAM, dysk SSD 8GB, dysk HDD 320 GB  
**Interfejsy:** 3 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az), USB 2.0 (Hi-Speed), 2 eKUIO złącze opcjonalnego serwera druku lub opcjonalnie system faksu, złącze karty SD, NFC tag  
**Zintegrowane konta użytkowników:** 1000  
**Wymiary (szer. x głęb. x wys.):** 550 mm x 508 mm x 612,8 mm  
**Waga:** 49,3 kg  
**Zasilanie:** AC 220–240 V, 50/60 Hz  
**Zużycie energii:** w trybie drukowania/kopiowania: mono 652 W/kolor 652 W; w trybie niskiego zużycia energii 52 W; w trybie gotowości: 84 W; w trybie uśpienia: 0,7 W  
**Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296):**  
Kopiowanie/drukowanie: 68,2 dB(A) L<sub>max</sub>  
Tryb gotowości: 45 dB(A) L<sub>max</sub>  
**Certyfikaty:** TÜV/GS, CE urządzenie produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

### OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.  
**Pojemność wejściowa:** taca uniwersalna na 100 arkuszy, 60–220 g/m<sup>2</sup> (Banner 129–163 g/m<sup>2</sup>), A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne (70 x 148 to 216 x 356 mm), baner maks. 216 x 1,220 mm;  
Kaseta uniwersalna: 500 arkuszy, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne (105 x 148 to 216 x 356 mm);  
Maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 3100 arkuszy A4  
**Moduł duplexu:** drukowanie dwustronne w standardzie, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal  
**Pojemność wyjściowa:** standardowo 500 arkuszy drukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia

### DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE IIc  
**Emulacje:** PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPD3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print  
**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb  
**Czcionki:** 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek, (KPD3), 8 fontów (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)  
**Obsługa druku mobilnego:** KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Google cloud print, w standardzie DSK

**Dodatkowe możliwości drukowania:** Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami

### KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A4/Legal  
**Kopiowanie ciągłe:** 1–9999  
**Zakres zoom:** 25–400% in 1% steps  
**Stałe współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń/5 zwiększeń  
**Tryb ekspozycji:** Automatyczny, ręczny: 9 stopni  
**Wybór oryginału:** Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa, wydruk  
**Funkcje:** Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron

### SKANOWANIE

**Tryb skanowania:** Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB 3.0, do USB Host, Network TWAIN, WSD  
**Szybkość skanowania:** DP-5100 do 60 obr.; DP-5120 do 120 obr.; DP-5130 do 170 obr.  
**Rozdzielczość skanowania:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni szarości  
**Maksymalny obszar skanowania:** A4, Legal, baner do 1900 mm  
**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR  
**Typy plików:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, skompresowany PDF, przeszukiwalny PDF (opcja), plik MS Office (opcja)  
**Metoda kompresji:** MMR/JPEG  
**Funkcje:** skanowanie kolorowe, Auto Colour Select, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, jedynoczesny transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (zjednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

### FAKS (OPCJA)

**Klasa urządzenia:** ITU-T Super G3  
**Pamięć:** 170 MB  
**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps  
**Szybkość transmisji:** Maks. 3 sekundy (JBIG)  
**Szybkość skanowania:** 2 sekundy lub mniej  
**Książka adresowa:** 2000 pozycji  
**Rozdzielczość faksu:**  
Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi)  
Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi)  
Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi)  
Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi) 600 x 600 dpi  
HalfTone: 256 odcieni szarości  
**Maksymalny format oryginału:** A4/Legal, baner do 1,600 mm  
**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funkcje:** faks sieciowy, wysyłanie i odbiór w duplikacie, wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie

### EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera dla 5% pokrycia strony A4.  
**TK-5315K Toner Kit:** toner czarny, micro fine, na 24 000 stron A4  
**TK-5315C, TK-5315M, TK-5315Y Toner Kit:** toner cyan, magenta, yellow, micro fine, na 18 000 stron A4  
**WT-5191 Pojemnik na toner:** 44 000 arkuszy (dla pokrycia 5%;

mono/kolor=7:3)

**Zszywki:** SH-10 dla DF-5100/DF-5110/DF5120, 3 x 5,000

### OPCJE

**Fax System 10 (X):** max. 2: Super G3 Fax, network Fax  
**Internet Fax Kit (A):** Option for Fax System 10(X), T.37 via SMTP/POP3 server  
**DP-5100 Podajnik dokumentów:** 75 arkuszy, 50–120 g/m<sup>2</sup>  
**DP-5120 Dual Scan Document Processor:** 100 arkuszy, 50–120 g/m<sup>2</sup>  
**DP-5130 Dual Scan Document Processor:** 270 arkuszy z podwójnym czujnikiem przepełnienia, wykrywanie zszywek, 50–120 g/m<sup>2</sup>  
**PF-5120 Podajnik papieru:** 500 arkuszy, 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (105 x 148 mm to 216 x 356 mm)  
**PF-5130 Podajnik papieru:** 2 x 500 arkuszy, 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (105 x 148 mm to 216 x 356 mm)  
**PF-5110 Podajnik papieru:** 2000 arkuszy, 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, Letter  
**DT-5100 Taca na dokumenty:** do umieszczenia oryginałów lub USB Keyboard  
**MT-5100 5-Bin Mailbox sorter:** 5 bins x 100 arkuszy A4, 60–163 g/m<sup>2</sup>; taca główna: 500 arkuszy A4, 60–220 g/m<sup>2</sup>  
**DF-5100 Finisz ze zszywaczem wewnętrzny:** 300 arkuszy 60–220 g/m<sup>2</sup>, zszywanie do 50 arkuszy A4 w 2 pozycjach  
**DF-5110 Finisz ze zszywaczem zewnętrzny:** 1000 arkuszy 60–220 g/m<sup>2</sup>, zszywanie do 50 arkuszy A4 w 2 pozycjach  
**PH-5100 Dziurkacz:** do DF-5110, 2-otwory/4-otwory, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4  
**DF-5120 Finisz ze zszywaczem zewnętrzny:** 3000 arkuszy 60–220 g/m<sup>2</sup>, zszywanie do 50 arkuszy A4 w 2 pozycjach  
Zszywanie: 2-otwory/4-otwory, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4  
Taca A: maks. 200 arkuszy A4, 60–220 g/m<sup>2</sup>  
**UG-33:** obsługa ThinPrint  
**UG-34:** emulacje (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**  
**IC Card Reader Holder 11**  
**Scan Extension Kit (A):** Skanowanie do przeszukiwalnego PDF, (wbudowany OCR), konwersja PDF do MS Office (docx, xlsx, pptx)  
**Interfejsy opcjonalne:**  
**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)  
**IB-51:** Wireless LAN (802.11b/g/n)  
**IB-35:** Direct Wi-Fi Interface  
**NK-7100(B):** klawiatura numeryczna  
**CB-5110H szafka drewniana:** ok. 55 cm x 51 cm x 50 cm (Wys. x Głęb. x Szer.)  
**CB-5110L szafka metalowa:** ok. 55 cm x 51 cm x 34 cm (Wys. x Głęb. x Szer.)  
**CB-5120H szafka metalowa:** ok. 55 cm x 51 cm x 50 cm (Wys. x Głęb. x Szer.)  
**CB-5120L szafka metalowa:** ok. 55 cm x 51 cm x 34 cm (Wys. x Głęb. x Szer.)

<sup>1</sup> wymagany PF-5120

<sup>2</sup> zestaw przyłączeniowy AK-5100 jest wymagany do użycia MT-5100, DF-5110, DF-5120

TASKalfa 408ci została wyposażona w bardzo wytrzymałe komponenty umożliwiające efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach biurowych. Urządzenia zapewniają wysoką wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji, gwarantując jednocześnie minimalny wpływ na środowisko.



**Arcus S.A.** tel.: +48 22 536 09 00  
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43  
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl



KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.pl

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.