



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M4132idn

WIELOFUNKCYJNE MONO
FORMAT A4/A3

BOGATE WYPOSAŻENIE EKONOMICZNA EKSPLOATACJA



- > Drukowanie z prędkością 32/17 stron A4/A3 na minutę
- > Zaawansowane funkcje drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i faksu
- > Minimalne wymagania sprzętowe i systemu operacyjnego

- > Łatwy w użyciu kolorowy panel dotykowy z kreatorem nawigacji
- > Niski poziom zużycia energii
- > Trwałe podzespoły gwarantujące ponadprzeciętną wydajność i produktywność urządzenia
- > Platforma rozwiązań HyPAS™ umożliwiająca instalację dodatkowych aplikacji



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Laser Mono, technologia HyPAS™
Panel operacyjny: 177,8 mm (7 cali), kolorowy ekran dotykowy, głośnik do powiadomienia o zadaniach

Typ: nabiurkowa

Prędkość drukowania i kopiowania: Do 32/17 stron A4/A3 na minutę.

Prędkość drukowania w duplesie: 29 stron na minutę, A4

Prędkość kopiowania w duplesie: 29 stron na minutę, A4

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)

Czas nagrzewania: Ok. 20 sekund lub mniej

Czas pierwszego wydruku: Ok. 5,2 sekundy lub mniej

Czas pierwszej kopii: Ok. 6,2 sekundy lub mniej (DP), ok. 5,2 sekundy lub mniej (pokrywa oryginałów)

Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz

Pamięć: 1GB, maks. 3GB + 128GB SSD

Standardowy interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x Host USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalne Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 złącza eKUIO na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD oraz na opcjonalny moduł faksu, gniazdo na kartę SD, tag NFC

Wbudowane rozliczanie: 100 kodów

departamentowych

Wymiary (szer x głęb x wys): 590 x 590 x 688 mm (z podajnikiem dokumentów)

Waga: Ok. 52 kg (z podajnikiem dokumentów)

Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 490 W; kopiowanie: 490 W; tryb niskiego zużycia energii: 45 W; tryb gotowości: 70 W; tryb uśpienia: 0,5 W

Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779/ISO 9296:

Kopiowanie/Drukowanie: 50 dB (A)

Tryb gotowości: 34 dB (A)

Certyfikaty: TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane

zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony

środowiska ISO 14001

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: Taca uniwersalna na 100 arkuszy, 45–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie od 98 x 148 do 297 x 432 mm, taca uniwersalna na 500 arkuszy, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; maks. pojemność wejściowa z opcjami: 1600 arkuszy

Moduł dupleksu: W standardzie, obsługa papieru

60–163 g/m²

Standardowy podajnik z funkcją odwracania

dokumentów: 50 arkuszy, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 140 x 182 do 297 x 432 mm, jednostronne skanowanie 45–160 g/m², dwustronne skanowanie 50–120 g/m²

Pojemność wyjściowa: Maks. 300 arkuszy; 250

arkuszy wydrukami do dołu (taca główna) + 50 arkuszy

(standardowy separator prac)

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE II e

Emulacje: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (kompatybilne

z Postscript 3), wydruk bezpośredni PDF, wydruk

bezpośredni XPS i Open XPS

Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk):

Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Czcionki: 101 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL

3, Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45

typów jednowymiarowych kodów kreskowych, 1 typ

dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF417)

Dodatkowe możliwości drukowania: Szyfrowany

wydruk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail,

WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3,

szybkie kopiowanie, wydruk próbny, wydruk prywatny,

przechowywanie prac i funkcje zarządzania pracami

Obsługa druku mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile

Print na iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-

Fi, Google cloud print

KOPIOWANIE

Maksymalny rozmiar oryginału: A3/Ledger

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% ok 1%

Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia:

5 zmniejszeń / 5 powiększeń

Typy ekspozycji: Automatyeczna, ręczna: 7 stopni

Ustawienia obrazu: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst,

Mapa, Wydruk

Dodatkowe możliwości kopiowania: Skanuj-raz-

drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 /

4w1, zachowanie zadania, wydruk priorytetowy, program,

automatyczne kopiowanie dwustronne, kopiowanie

dzielone, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana

kasety (wymagane PF-470 lub PF471), ustawienie

zaczernienia, ochrona przed przebijaniem obrazu,

kopiowanie dokumentu tożsamości, pomijanie pustych

stron

SKANOWANIE

Funkcjonalności skanera: Skan-do-E-mail, skan-do-

FTP, skan-do-SMB, skan-do-USB Host, sieciowy TWAIN,

skanowanie WSD, skanowanie WIA

Szybkość skanowania: 50 obr./min. (300 dpi, A4,

mono), 50 obr./min. (300 dpi, A4 kolor)

Rozdzielczość skanera: 600, 400, 300, 200 dpi (256

256 odcieni szarości na kolor)

Maksymalny rozmiar skanowania: A3, Ledger

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, Zdjęcie, Tekst +

Zdjęcie, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)

Typ pliku: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS,

szyfrowany PDF, PDF wysokiej kompresji, PDF/A-1a/b,

PDF/A-2a/b/u

Formaty kompresji: MMR/JPEG

Funkcje: Skanowanie kolorowe, zintegrowana książka

adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer

danych, skanowanie do wielu miejsc (e-mail, faks, folder

SMB/FTP, wydruk) jednocześnie, pomijanie pustych

stron

FAKS (OPCJA)

Kompatybilność: ITU -T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: Maks. 33,6 kbps

Szybkość skanowania: 2 sekundy lub mniej

Książka adresowa: 200 pozycji

Czułość skanera: Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm

(200 x 100 dpi); Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x

200 dpi); Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400

dpi); Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 linii/mm (400 x 400 dpi);

Half-tone: 256 skala szarości

Maksymalny rozmiar oryginału: A3, Ledger

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 700 arkuszy lub więcej

Funkcje: Faks sieciowy, odbiór i wysyłanie faksów

2-stronnych, szyfrowana transmisja i odbiór, próbna

transmisja i odbiór, nadawanie

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Średnia wydajność zgodnie z ISO/IEC 19752

TK-6115: Toner o wydajności 15 000 stron A4, toner

startowy o wydajności 3000 stron A4

Zszywki: SH-10, 5000 x 3 zszywek

OPCJE

Fax System 13

PF-470 Podajnik papieru: Maks. 500 ark.; 60–163 g/m²;

A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 98 x 148 do

297 x 432 mm

PF-471 Podajnik papieru: Maks. 1000 ark.; 60–163 g/

m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 98 x

148 do 297 x 432 mm

DF-470* Podajnik papieru: Finiszier dokumentów z

AK-470; maks. 500 arkuszy A4; 60–163 g/m²; A3, A4,

A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 98 x 148 do 297

x 432 mm, 3-pozycyjne zszywanie do 50 arkuszy A4 lub

25 arkuszy A3

*AK-470 jest niezbędne do użycia DF-470

Bezpieczeństwo: Data security kit (E):

Rozszerzenie pamięci: DDR3 1GB/2GB

HD-6: SSD 32 GB

HD-7: SSD 128 GB

Karta SD: Do drukowania formularzy, czcionek, logo,

przechowywania makr i dla aplikacji HyPAS™

Pamięć USB Flash: Umożliwia bezpośrednie

drukowanie i skanowanie plików PDF, XPS, TIFF, JPEG

za pośrednictwem interfejsu USB

UG-33: Obsługa ThinPrint

Czytnik USB kart IC + Zestaw autentykacji (B):

Obsługa zróżnicowanych kluczy autentykacji. Czytnik

kart w standardzie

Opcjonalne interfejsy

IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/

1000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

CB-470 Szafka: Drewniana szafka zamykana, na

kółkach

CB-471 Podstawa: Drewniana podstawa

(wyłącznie z PF-470 lub PF-471)

CB-472 Szafka: Metalowa szafka zamykana, na kółkach

CB-473 Podstawa: Metalowa podstawa

(wyłącznie z PF-470 lub PF-471)

GWARANCJA

Standardowa 2-letnia gwarancja. KYOCERA udziela

gwarancji na bęben na 3 lata lub 300 000 stron


(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod

warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane

zgodnie z instrukcją serwisową.



Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 tel.: +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl

