

# TASKalfa MZ4000i: Elastyczność i produktywność

TASKalfa MZ4000i to niezawodne monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne A3 dla małych i średnich grup roboczych w każdym biznesie i profesjonalnym miejscu pracy, gdzie wymagana jest wysoka produktywność, niezawodność i optymalne inwestycje.



**TASKalfa MZ4000i**



**Do 40 stron na minutę**

**MFP mono**

**Pojemność 1100 arkuszy w standardzie**

**Funkcje ułatwiające skanowanie**

**Usługi chmurowe**



# TASKalfa MZ4000i

## DANE OGÓLNE

**Panel operacyjny:** 256,5 mm (10,1 calia) kolorowy ekran dotykowy, powiadomienie dźwiękowe, regulacja nachylenia w zakresie 15°-90°

**Prędkość drukowania:** 40 str. A4 na min., 21 str. A3 na min. drukowanie dwustronne: 36 str. na min., A4

**Kopiowanie dwustronne:** 40 str. na min., A4

**Rozdzielczość:** drukowanie 600x600 dpi i 1200 x 1200 dpi (niższa prędkość), skanowanie i kopiowanie 600 x 600 dpi

**Czas nagrzewania:** 18 sek. lub mniej

**Czas wydruku pierwszej strony:** 4,2 sek. lub mniej

**Czas pierwszej kopii:** 3,6 sek. lub mniej (z szyby)

**Procesor:** PANTHER ARM A53 1.6GHz

**Pamięć:** Standardowo 4GB + 32GB SSD, 320GB lub 1TB HDD opcjonalnie

**Interfejsy:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x Host USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, wsparcie 802.3az), opcjonalnie: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), dodatkowy serwer druku lub system faksu, złącze do Wireless LAN, złącze karty SD, tag NFC

**Wymiary (Wys. x Głęb. x Szer.):** 594 x 696 x 683 mm

**Waga** ok. 58 kg

**Zasilanie:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Pobór mocy:** Drukowanie: 600 W, Kopiowanie: 600 W, Niskie zużycie energii: 70 W, tryb gotowości: 100 W, tryb uśpienia: 0.5 W

**Poziom hałas:** tryb uśpienia: niemierzalnie niski, tryb gotowości: niemierzalnie niski, drukowanie: 48.7 dB (A) LpA

**Certyfikaty:** TÜV/GS, CE

## OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm

**Pojemność wejściowa:** taca uniwersalna na 100 arkuszy, 45 – 256 g/m<sup>2</sup> (A4/Letter lub mniejszy), 52 – 163 g/m<sup>2</sup> (A4/Letter lub mniejszy), uniwersalne kasety na papier: 2 x 500 arkuszy 60 – 163 g/m<sup>2</sup>

**Maks. pojemność wejściowa (z opcjami):** 4100 arkuszy A4

**Dwustronnie:** standard, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A3 – A5R

**Pojemność wyjściowa:** standardowo 250 arkuszy wydrukiem do dołu + separator prac 50 arkuszy

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** Prescribe

**Emulacje:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (zgodny z PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print oraz OpenXPS

**Obsługiwane systemy operacyjne:** wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne wg. potrzeb

**Czcionki:** 93 czcionki (PCL), 136 czcionek (KPD3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionek (Cambria), 1 Bitmap font, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

**Dodatkowe możliwości drukowania:** Szyfrowany druk bezpośredni, IPP drukowanie, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny

**Obsługa druku mobilnego:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcja), MyPanel i KYOCERA Mobile Print (iOS i Android)

## KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A3/Ledger

**Drukowanie ciągłe:** 1 – 9999

**Zakres zoom:** 25 – 400 % co 1 %

**Stałe współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń/5 powiększeń

**Tryby ekspozycji:** automatyczny i ręczny (17 stopni)

**Wybór oryginału:** tekst + foto, foto, tekst, diagram/mapa

**Funkcje:** Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, automatyczna zmiana kasety, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, skan dowodów osobistych, oryginalna korekta skosu, tryb wielostronicowego formularza (gdym zainstalowano DP-7160/7170)

## SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB 3.0, do USB Host, do skrzynki, sieciowy TWAIN, WSD (WIA)

**Szybkość skanowania:** maksymalnie 200 obrazów na minutę z DP-7160/7170 (300 dpi, A4, dwustronnie)

**Rozdzielczość:** Rozdzielczość: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 1200x1200 dpi tylko ze sterownikiem TWAIN lub WIA, 256 odcieni szarości

**Maksymalny obszar skanowania:** A3, Ledger

**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, jasny tekst, zoptymalizowany pod OCR

**Typy plików:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, skompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, przeszukiwalny PDF (opcja), plik MS Office (opcja)

## FAKS

**Klasa urządzenia:** ITU -T Super G3

**Szybkość modemu:** Maks. 33.6 kbps

**Szybkość transmisji:** mniej niż 3 sek. (JBIG)

**Szybkość skanowania:** 2,0 sek. lub mniej

**Książka adresowa:** 2000 wpisów

**Rozdzielczość skanowania:** Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi), Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi), Halftone: 256 odcieni szarości

**Maks. rozmiar oryginału:** A3, Ledger, Banner: 1600mm

**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funkcje:** faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, faks internetowy (opcja), druga linia faksowa (opcja)

## EKSPLOATACJA

**Toner:** TK-7235K na 35 000 stron A4

**Zszywyki:** SH-10 (do DF-7120, 3 x 5000), SH-12 (do DF-791, 3 x 5000)

**Opcje:** Fax System 12, Internet Fax Kit (A) AC, Scan Extension Kit (A) AC: skanowanie do przeszukiwalnego PDF i MS Office (docx, xlsx, pptx)

## Obsługa papieru:

**DP-7140 Podajnik dokumentów:** (dwustronny), 50 arkuszy, 45–160 g/m<sup>2</sup> (jednostronnie), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie), A5R – A3, baner do 1900 mm

**DP-7150 Podajnik dokumentów:** (dwustronny), 140 arkuszy, 35–160 g/m<sup>2</sup> (jednostronnie), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie), A6R–A3, baner do 1900 mm

**DP-7160 Podajnik dokumentów:** (dwustronny jednonprzebiegowy), 320 arkuszy 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (jednostronnie), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie), A6R–A3, baner do 1900 mm

**DP-7170 Podajnik dokumentów:** (dwustronny jednonprzebiegowy z czujnikiem ultradźwiękowym), 320 arkuszy 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (jednostronnie), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie), A6R–A3, baner do 1900 mm

**PF-791 Podajnik papieru:** 2 x 500 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**PF-810 Podajnik papieru:** 3000 arkuszy A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**DF-791 Finiszier dokumentów + AK740:** Taca główna: 3000 arkuszy A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, B5R–A3, Zszywacz: maks. 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach, B5–A3, \* Zestaw przyłączeniowy AK-740 jest wymagany do użycia finiszera

**DF-7120 Finiszier dokumentów + AK-740:** 1000 arkuszy A4 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Zszywacz: maks. 50 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach, \* Zestaw przyłączeniowy AK-740 jest wymagany do użycia finiszera

**PH-7C:** do DF-791 i DF-7120, 2/4-otwory, 45–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B):** multitaca do DF-791, 7 pótek x 100 arkuszy A4 lub 50 arkuszy A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Pamięć:** HD-15 (HDD 320 GB), HD-16: (HDD 1 TB)

**Inne:** NK-7120 (klawiatura numeryczna), Keyboard Holder 10, UG-33 AC (obsługa ThinPrint), UG-34 (emulacja drukarek igłowych IBM Proprinter/EPSON LO-850/Diablo 630), Card Authentication Kit (B) AC (licencja do czytnika kart, nie zawiera czytnika)

## Opcjonalne interfejsy:

IB-37: Wireless Network (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Wireless Network (USB : 2.4GHz)

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

**Opcje przetwarzania dokumentów**

 <p><b>DP-7170</b> Podajnik dokumentów dwustronny jednorzędowy z czujnikiem ultradźwiękowym dwustronnym na 320 arkuszy, wykrywanie wielu arkuszy i zszywek, 100 obrazów na min. jednostronnie, 200 obrazów na min. dwustronnie</p>	 <p><b>DP-7160</b> Podajnik dokumentów dwustronny jednorzędowy dwustronnym na 320 arkuszy, wykrywanie wielu arkuszy, 100 obrazów na min. jednostronnie, 200 obrazów na min. dwustronnie</p>	 <p><b>DF-7150</b> Podajnik dokumentów (dwustronny) na 140 arkuszy 80 brazów na min. jednostronnie, 48 obrazów na min. dwustronnie</p>	 <p><b>DP-7140</b> Podajnik dokumentów (dwustronny) na 50 arkuszy 50 brazów na min. jednostronnie, 16 obrazów na min. dwustronnie</p>
---	--	--	--

**Opcje wykończenia dokumentów**

<p><b>PH-7A</b> Dziurkacz do finiszera DF-7120 Znajduje się w finiszercze</p>	 <p><b>DF-7120</b> Finiszer na 1000 arkuszy Zszywacz do 50 arkuszy</p>	 <p><b>AK-740</b> Zestaw przyłączeniowy do finiszercz DF-7120 oraz DF-791</p>	 <p><b>TASKalfa MZ4000i</b></p>	 <p><b>DT-730 (B)</b> <b>Półka na oryginały</b> Opcjonalna platforma do położenia oryginałów przed kopiowaniem</p>
<p><b>MT-730 (B)</b> multitaca do (7 półtek, opcjonalny) Zainstalowany na górze finiszera DF-791 na 100 arkuszy/półkę</p>	 <p><b>DF-791</b> Finiszer na 3000 arkuszy Zszywacz do 65 arkuszy</p>	 <p><b>NK-7120</b> <b>Klawiatura numeryczna</b> Zapewnia dodatkowe opcje dla interfejsu użytkownika</p>		

**Dodatkowe opcje: podajniki**

 <p><b>PF-791</b> Podwójny podajnik papieru na 500 arkuszy (opcjonalny) A5R-A3</p>	 <p><b>PF-810</b> Podwójny podajnik papieru na 1500 arkuszy (opcjonalny) A4, B5, Letter</p>
---	--

<p><b>IB-37</b> Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz</p>	<p><b>HD-16</b> 1 TB HDD opcjonalnie</p>	<p><b>HD-15</b> 320 GB opcjonalnie</p>	<p><b>FAX System I2</b></p>	<p><b>Internet FAX Kit (A)</b></p>	<p><b>Card Authentication Kit (B)</b></p>	<p><b>IB-50</b> Gigabit Ethernet Board for Dual NIC</p>
<p><b>IB-51</b> Wireless LAN NIC (rozszerzony zasięg)</p>	<p><b>PLATEN TYPE E</b></p>	<p><b>UG-33</b> Thin Print</p>	<p><b>UG-34</b> Optional Printer Emulation</p>	<p><b>Scan Extension Kit (A)</b></p>	<p><b>Keyboard Holder 10</b></p>	<p><b>DT-730 (B)</b> Original Hard Copy Holder</p>



TASKalfa MZ4000i to monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne doskonałe do biur i grup roboczych wymagających rozszerzonych funkcjonalności, użytkowości i konfigurowalnych rozwiązań. TASKalfa MZ4000i zapewnia wysoką produktywność i maksymalną elastyczność, przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnego wpływu na środowisko.

**HyPAS™**



**Arcus S.A.** tel.: +48 22 536 09 00  
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43  
01-217 Warszawa e-mail: [biuro@arcus.pl](mailto:biuro@arcus.pl)

**KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce**

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



[kyoceradocumentsolutions.pl](http://kyoceradocumentsolutions.pl)

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.  
©2022 KYOCERA Document Solutions Europe, B. V.