

Kompaktowy design i zwiększona produktywność

ECOSYS PA4500x to wydajna drukarka z wbudowanymi zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa. Wysoka prędkość do 45 stron na minutę przyczynia się do zwiększenia produktywności mniejszych grup roboczych. Dzięki komponentom o dłuższej żywotności i niskiemu zużyciu energii pozostawia mniejszy ślad środowiskowy.



ECOSYS PA4500x



Drukarka monochromatyczna A4

Do 45 stron A4/min.

1200 x 1200 dpi

A4

Specyfikacja

OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS laserowa drukarka monochromatyczna
Panel sterowania: 5-lineowy wyświetlacz LCD

Typ: Nabirkowy

Prędkość drukowania (strony na minutę): 45 stron A4

Dwustronnie: 22,5 strony A4

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi

Rekomendowany wolumen wydruków:

20 000 stron na miesiąc

Maksymalny wolumen wydruków¹:

150 000 stron na miesiąc

Czas nagrzewania: ok. 16 sek. lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony:

ok. 5,3 sek. lub mniej

CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz

Pamięć: Standardowo 512MB;

Maksymalnie 2.5GB (opcjonalnie)

Interfejsy: Standardowo: USB 2.0 (Hi-Speed),

2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalnie

Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO gniazda na

opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD,

opcjonalnie gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

Kontrola dostępu: 100 zintegrowanych kodów

departamentowych

Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):

380 x 410 x 285 mm (bez zaokrągleń);

390 x 416 x 308 mm (z zaokrągleń);

Z opakowaniem: 549 x 494 x 420 mm

Waga urządzenia:

ok. 14,6kg z tonerem startowym

Z opakowaniem: 18,5 kg

Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 605,5 W

Tryb gotowości: 8,4 W

Tryb uśpienia: 0,5 W

Poziom hałasu (ISO 7779 /mierzone

z dystansu 1 metra):

Drukowanie: 54 dB (A)

Tryb gotowości: 30 dB (A)

Certyfikaty: GS, TÜV, CE; - drukarka produkowana

zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą

ochrony środowiska ISO 14001.

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą

papieru o grubości maks. 0,11 mm

Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik

wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m²; A4R, A4, A5, A6R,

B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie(140

x 210 to 216 x 356 mm), baner do 915 mm.

Kaseła uniwersalna na 500 arkuszy: 500

sheet, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal,

Folio, inne (140 x 210 to 216 x 356 mm).

Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami: 2600 arkuszy.

Moduł duplexu: Drukowanie dwustronne:

60 to 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal,

inne (140x 210 mm - 216 x 356 mm).

Pojemność wyjściowa: 250 arkuszy wydrukiem

do góry z czujnikiem przepiętlenia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE

Emulacje: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript

3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct

Print and Open XPS, PPML, TIFF/JPEG Direct

Print Support, URF, PWG Raster, PCLm, IBM

Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie

aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub

wyższa, Chrome OS, Linux oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki (PCL6/KPDL3), 4 czcionki

(Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka

bitmapowa, 45 jednowymiarowych kodów, obsługa

dwuwymiarowych kodów (PDF417)

Funkcje: druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP

1.0, drukowanie e-mail, druk WSD print, bezpieczne

drukowanie IPP przez TLS, uwierzytelnianie lokalne

i sieciowe, IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3,

SMTP przez TLS, POP przez TLS, szyfrowany druk

bezppośredni PDF, uniwersalny druk,

drukowanie z Chrome OS.

Obsługa druku mobilnego: KYOCERA Mobile Print

dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct.

EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO/IEC 19752

TK-3400 Toner Kit:

Toner o wydajności 12 500 stron A4.

Toner startowy 6000 stron A4.

OPCJE

PF-3110 Podajnik papieru (maks. 4): Maks. 500

stron, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

inne w zakresie (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

PF-3100 Bulk paper feeder i PB-325 Printer base:

Maks. 2000 stron, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter,

inne (76 x 148 do 216 x 305 mm); nie łączyć z PF-3110

Szafka CB-360W-B: drewniana szafka z półką,

ok. 380 x 411 x 508 mm (szer. x gł. x wys.)

Szafka CB-365W-B: drewniana szafka z półką,

ok. 380 x 411 x 254 mm (szer. x gł. x wys.)

CA-3100: podstawa na kółkach zapewnia

stabilność obowiązkowe przy montażu 4

opcjonalnych podajników papieru

Pamięć (upgrade): MM-21(2GB)/MM-20(1GB),

DDR3-144pin DIMM

Dyski:

HD-17 SSD: 64GB

HD-18 SSD: 256GB

HD-19 SSD 512GB

BEPIECZEŃSTWO

UG-33: obsługa ThinPrint

UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Obsługa różnych narzędzi autentykacji

Opcjonalnie:

IB-32 B: interfejs IEEE1284

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-

GHz and 5-GHz) z Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n,

2.4-GHz) z Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet: 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela

gwarancji na bębna na 3 lata lub 300 000 stron

(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod

warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i

serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na

urządzenia i opcje do 5 lat.

CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE:

Drukarka, fabrycznie zainstalowany toner

startowy, pojemnik na zużyty toner,

dokumenty użytkownika, przewód zasilający.

¹ Urządzenie nie jest przeznaczone do osiągnięcia określonych parametrów objętości w pracy ciągłej.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe.

Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się

zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie

utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera

i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa

umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb.

Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia długoterminową

kompatybilność międzysieciową.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands

Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00

ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43

01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

kyoceradocumentsolutions.pl