

Wysokiej jakości rozwiązania, na których można polegać

ECOSYS MA5500ifx łączy w sobie bezcenną niezawodność, doskonałą jakość i bardzo wysoką wydajność. jednocześnie zapewniając skuteczne bezpieczeństwo danych biznesowych. Kompaktowe wymiary, energooszczędność oraz bardzo duże prędkości drukowania i skanowania sprawiają, że idealnie nadaje się zarówno dla średnich jak i dużych grup roboczych.

**ECOSYS MA5500ifx****Wielofunkcyjne mono A4****55 stron A4 na minutę****Platforma HyPAS™**

Specyfikacja

DANE OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS urządzenie wielofunkcyjne mono
Platforma HyPAS™
Panel sterowania: kolorowy ekran dotykowy, 7-calowy (177,8 mm), głośnik powiadomień, regulacja nachylenia
Typ: nabiurkowa
Prędkość drukowania: 55 stron A4/min
Dwustronne drukowanie/ kopiowanie: 39,5 strony/min A4
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie);
600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)
Czas nagrzewania: 25 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: 4,5 sek.
Czas pierwszej kopii: 6 sek. (podajnik);
ok. 7 sek. (szyba)
CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz.
Pamięć: standard 1.5GB; Maks. 3.5GB (opcjonalnie).
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host
Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/
1000BaseT), opcjonalnie Wireless LAN (IEEE
802.11b/g/n), 1 x eKUIO złącze
opcjonalnego serwera druku lub dysk SSD,
złącze na opcjonalną kartę SD.
Zintegrowane konta użytkowników: 100 pozycji
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): Bez opakowania:
480 x 495 x 590 mm (bez zaokrąglenia);
480 x 495 x 593 mm (z zaokrągleniami);
Z opakowaniem: 633 x 570 x 710 mm
Waga: bez opakowania ok. 24,7 kg (z tonerem startowym),
ok. 24,1 kg (bez tonera), z opakowaniem ok. 32 kg
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej:

Drukowanie: 704.1 W
Kopiowanie: 719 W
Tryb gotowości: 59.8 W
Niskie zużycie energii: 38.3 W
Tryb uśpienia: 0.6 W
Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)
Kopiowanie/drukowanie: 56 dB (A)
Tryb gotowości: 30 dB (A)
Certyfikaty: GS, TÜV, CE drukarka produkowana
zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony
środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą
papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik
wielofunkcyjny; 60 do 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter,
Legal, Folio, inne (70 x 140 to 216 x 356 mm), baner do 915 mm.
Kaseta uniwersalna w standardzie: 500 arkuszy, 60–120 g/m²,
A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, inne (140 x 210 to 216 x 356 mm).
Pojemność maksymalna: 2600 stron A4
Standardowy moduł dupleksu: 60 do 120 g/m², A4, A5,
B5, Letter, Legal, inne (140x210 mm - 216 x 356 mm).
**Podajnik dokumentów (dwustronny
jednoprzebiegowy):** w standardzie,
100 arkuszy, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter,
Legal, inne (105 x 148 to 216 x 356 mm).
Pojemność wyjściowa: maks. 500 arkuszy wydrukiem
do dołu z czujnikiem przepełnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (kompatybilny z PostScript 3),
PDF Direct Print, XPS Direct Print, wsparcie AES, TIFF/JPEG

Direct Print Support, Open XPS, URF, PWG Raster,
PCLm, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850.
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne
wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS
X wersja 10.9 lub wyższa, Chrome OS, Linux,
a także inne systemy operacyjne na zamówienie.
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6, KPDL3), 4
czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmap, 45
typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu
2-wymiarowego (PDF417)
Funkcje: druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP,
drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny IPP przez
TLS, Uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, Szyfrowanie danych
sieciowych IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez
TLS, POP przez TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, Secure
Boot, Run-time Integrity Check, Universal Print, Chrome OS.
Obsługa drukowania mobilnego: aplikacja KYOCERA
Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria,

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4/Legal
Kopowanie ciągłe: 1–999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/ 5 powiększeń
Wybór typu oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, wykres/
mapa, dokument drukowany
Funkcje: sortowanie elektroniczne, kopiowanie zdowodów
osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana
kasety, pomijanie pustych stron, pomijanie linii, automatyczne
przycinanie DP.

SKANOWANIE

Funkcje: Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host,
TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD, Chrome OS
(skanowanie), AirPrint, Mopria.
Prędkość: 60 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów/
min. (300 dpi, A4, kolor),
Skanowanie dwustronne: 120 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono);
80 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor)
Rozdzielczość skanowania: 600, 400, 300, 200 dpi,
256 odcieni na kolor
Maks. format oryginału: A4, Legal, baner (maks. 915mm).
Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto,
jasny tekst
Typy plików: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-
1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, kompresowany PDF.
Metody kompresji: MMR/JPEG
Funkcje: sfaks sieciowy, nadawanie i odbiór faksów
dwustronnych, szyfrowanie transmisji, odbiór do pamięci

FAKS

Klasa urządzenia: Super G3.
Szybkość modemu: maks. 33.6 kbps.
Szybkość transmisji: maks 3 sek. (JBIG).
Szybkość skanowania: 2 sek./str. lub mniej
Książka adresowa: 200 pozycji
Gęstość skanowania: Normal: 8 dot/
mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi)
Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi)
Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi)
Półtony: 256 odcieni szarości
Maksymalny format oryginału: A4/Legal, baner (maks. 915mm)
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Odbiór do pamięci: 256 arkuszy lub więcej
Funkcje: Faks sieciowy, odbiór faksów
2-stronnych, szyfrowanie, odbiór do pamięci, nadawanie

EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z ISO/IEC 19752.
TK-3430 Toner Kit: toner na 25 000 stron A4.
toner startowy na 10 000 stron A4.
SH-13 Wkład ze zsywkami: 2 x 1500 zsywek do MS-5100 B

OPCJE

PF-3110 Podajnik papieru (maks. 4 podajniki):
Maks. 500 arkuszy, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter,
Legal, inne (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PT-320 Podajnik papieru:
Taca wyjściowa na 250 arkuszy stroną zadrukowaną do góry
MS-5100 B Zszywacz: Półautomatyczne zszywanie do
20 arkuszy w jednym miejscu, zawiera 1500 zszywek
CB-360W-B: szafka ze schowkiem, wysoka,
380 x 411 x 508 mm (szer x głęb x wys);
CB-365W-B: szafka ze schowkiem, niska, 380 x 411 x 254 mm
(szer x głęb x wys);
CA-3100: podstawa stabilizująca, na kółkach, obowiązkowa
przy montażu 4 opcjonalnych podajników papieru
Pamięć dodatkowa (DDR3-144 pin):
MM-20 (1 GB), MM-21 (2 GB)
Dyski SSD: HD-17 (64 GB), HD-18 (256 GB), HD-19 (512 GB)
Scan Extension Kit (A): skanowanie do przeszukiwanego
pliku PDF (wbudowany OCR) lub do MS Office (docx,
xlsx, pptx), wymagana jest karta SD lub dysk SSD
UG-33: obsługa ThinPrint
UG-50: moduł TPM
Card Authentication Kit (B): licencja
aktywacji opcjonalnego czytnika kart
IB-37: Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g/n/
ac, 2,4/5 GHz), Direct WiFi;
IB-38: Wireless LAN (IEEE802.11 b/g/n, 2,4 GHz), Direct WiFi;
IB-50: Gigabit-Ethernet: 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN (IEEE802.11 b/g/n)

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela
gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron
(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod
warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i
serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na
urządzenia i opcje do 5 lat.

CO JEST W ZESTAWIE?

Urządzenie wielofunkcyjne, toner startowy, pojemnik
na zużyty toner, instrukcja, instrukcja bezpieczeństwa,
arkusz panelu sterowania, przewód zasilający.

ECOSYS oznacza ECOlogię, EConomię oraz rozwiązania SYStemowe.
Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się
zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie
utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera
i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa
umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb.
Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia długoterminową
kompatybilność międzysieciową.

HyPAS™



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 08 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów.
Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są
aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy
produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

kyoceradocumentsolutions.pl