

# Doskonałość w świecie cyfrowym

ECOSYS PA4000cx to wszechstronne rozwiązanie do druku kolorowego w formacie A4. Drukarka została stworzona z renomowanych trwałych komponentów Kyocery, które pomagają zmniejszyć ślad środowiskowy Twojej organizacji. Urządzenie zapewnia jednocześnie doskonałą niezawodność i produktywność. ECOSYS PA4000cx umożliwia także drukowanie na różnych rozmiarach i gramaturach mediów, aż do 220g/m<sup>2</sup>.



**ECOSYS PA4000cx**



**Niskie koszty eksploatacji**

**Do 40 stron A4/min.**

**Dupleks w standardzie**

## Specyfikacja

### OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS laserowa drukarka kolorowa

**Panel sterowania:** 5-liniowy wyświetlacz LCD

**Typ:** Napiurkowy

**Prędkość drukowania (strony na minutę):** do 40 stron A4/min.

Dwustronnie: 33 stron A4/min.

**Rozdzielczość:** 1,200 x 1,200 dpi

**Rekomendowany wolumen wydruków<sup>1</sup>:**

1 900 stron na miesiąc

**Maksymalny wolumen wydruków<sup>1</sup>:**

250 000 stron na miesiąc

**Czas nagrzewania:** ok. 21 sek. lub mniej

**Czas wydruku pierwszej strony:** ok. 5,4 sek. lub mniej

**CPU:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

**Pamięć:** Standardowo 1 GB, maksymalnie 3 GB (opcjonalnie)

**Interfejsy:** standardowo: USB 2.0 (Hi-Speed),

2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalnie

Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO gniazda na

opcjonalny wewnętrzny serwer druku inny niż FAX,

opcjonalnie gniazdo dodatkowej karty SD

**Kontrola dostępu:** 100 zintegrowanych kodów

departamentowych

**Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):**

Bez opakowania:

394 x 531.5 x 455 mm (bez zaokrągleń);

394 x 533 x 455 mm (z zaokrągleniami);

Z opakowaniem: 702 x 567 x 561 mm

**Waga urządzenia:** Bez opakowania:

ok. 34 kg (z tonerem startowym)

ok. 33 kg (bez z tonera startowego)

Z opakowaniem: 41 kg

**Napięcie zasilania:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Pobór mocy:**

Drukowanie: 533.3W

Tryb gotowości: 11.8 W

Tryb uśpienia: 0.4 W (default)

**Poziom hałas (ISO 7779 /mierzone**

**z dystansu 1 metra):** Drukowanie: 53 dB (LpAm)

Tryb gotowości: 30 dB (LpAm)

**Certyfikaty:** GS, TÜV, CE; - drukarka produkowana

zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony

środowiska ISO 14001.

### OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą

papieru o grubości maks. 0,11 mm

**Pojemność wejściowa:** podajnik

wielofunkcyjny: 100 arkuszy (ekwiwalent 80 g/

m<sup>2</sup>), 110 arkuszy (ekwiwalent 64 g/m<sup>2</sup>);

60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne

(70 x 140 to 216 x 356 mm), baner do 1220 mm. Kaset

uniwersalna na 550 arkuszy z 75 g/m<sup>2</sup>, 600 sheet z 64 g/m<sup>2</sup>

60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal,

Folio, inne (105 x 140 to 216 x 356 mm).

Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami: 2,300

arkuszy z 75 g/m<sup>2</sup>, 2,510 arkuszy z 64 g/m<sup>2</sup>

**Moduł dupleksu:** Drukowanie dwustronne: 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4,

A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).

**Pojemność wyjściowa:** 500 arkuszy

(ekwiwalent 80 g/m<sup>2</sup>) wydrukiem

do góry z czujnikiem przepełnienia.

### DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE

**Emulacje:** PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript

3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct

Print and Open XPS, PPM, TIFF/JPEG Direct

Print Support, URF, PWG Raster, PCLm

**Obsługiwane systemy operacyjne:** wszystkie aktualne

wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa,

Chrome OS, Linux oraz inne według potrzeb

**Czcionki:** 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 4 czcionki (Calibri),

4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmapowa, 45

jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych

kodów (PDF417)

**Funkcje:** druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP

1.0, drukowanie e-mail, druk WSD print, bezpieczne

drukowanie IPP przez TLS, uwierzytelnianie lokalne

i sieciowe, IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3,

SMTP przez TLS, POP przez TLS, szyfrowany druk

bezpośredni PDF, uniwersalny druk,

drukowanie z Chrome OS.

**Obsługa druku mobilnego:** KYOCERA Mobile Print dla

iOS i Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (opcjonalnie).

### EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO 19798

**TK-5380K:** 13,000 stron A4

**TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C:** Tonery Yellow, Magenta

Cyan o wydajności 10,000 stron A4. Toner startowy na 6,000

stron A4. Toner startowy Yellow, Magenta i Cyan 5,000

stron A4.

### OPCJE

**PF-5150 Podajnik papieru (maks. 3):** maks. 550 arkuszy z 75

g/m<sup>2</sup>, 600 arkuszy z 64 g/m<sup>2</sup>, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A5R - Legal,

92.1 x 165.1 (Com6), 114x162 (Youkei2)

**Pamięć (upgrade):** 1GB/2GB

**Dyski:**

HD-17 SSD: 64GB

HD-18 SSD: 256GB

HD-19 SSD: 512GB

### BEPIECZEŃSTWO

**UG-33:** obsługa ThinPrint

**UG-35:** TPM (Trusted Platform Module)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**

Obsługa różnych narzędzi autentykacji

**Opcjonalnie:**

**IB-37:** Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) z Wi-Fi Direct

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T

**IB-51:** Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

**Product Library 14:** instalacja DVD

### GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela

gwarancji na bęben na 3 lata lub 200 000 stron

(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod

warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i

serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

### KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na

urządzenia i opcje do 5 lat.

### CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE:

Drukarka, fabrycznie zainstalowany toner

startowy, pojemnik na zużyty toner,

dokumenty użytkownika, przewód zasilający.

<sup>1</sup> Urządzenie nie jest przeznaczone do osiągnięcia określonych parametrów objętości w pracy ciągłej.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia długoterminową kompatybilność międzysięciową.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



**Arcus S.A.** tel.: +48 22 536 09 00  
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43  
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

**KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce**

\* KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged. \*\* Depending on the country