

Impuls dla produktywności rozwijających się firm

Zbudowany z trwałych komponentów, solidny i niezawodny ECOSYS MA4000x jest idealnym rozwiązaniem dla zajętych miejsc pracy, które liczą na wysoką dostępność i szybkie, wysokiej jakości wydruki. Dzięki bardzo krótkiemu czasowi oczekiwania na pierwszy wydruk lub kopię, użytkownicy cieszą się efektywnym drukowaniem za mniej.

**ECOSYS MA4000x****wielofunkcyjne mono A4****do 40 stron na minutę****Niezwykłe niskie koszty druku**

Specyfikacja

OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS laserowe urządzenie wielofunkcyjne mono
Panel sterowania: 5-liniowy wyświetlacz LCD, 21 znaków
Typ: Nabirurowy
Prędkość drukowania (strony na minutę):
do 40 A4 stron stron jednostronnie,
do 20 A4 stron stron dwustronnie.
Rozdzielczość: 1,200 x 1,200 dpi (drukowanie)
600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)
Rekomendowany wolumen wydruków¹: 2000 stron na miesiąc
Maksymalny wolumen wydruków¹: 80 000 stron na miesiąc
Rekomendowany wolumen skanowania¹: 830 stron na miesiąc
Czas nagrzewania: ok. 19 sek. lub mniej (po włączeniu)
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 6.4 sek. lub mniej
Czas wykonania pierwszej kopii: ok. 7.4 lub mniej (podajnik), ok. 6.4 sek. lub mniej (szyba)
CPU: ARM Cortex-A53, 1.0GHz
Pamięć: Standard 1GB
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB host na pamięć USB, opcjonalnie gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
Kontrola dostępu: 100 zintegrowanych kodów departamentowych
Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):
Bez opakowania: 417 x 412 x 437 mm,
z opakowaniem: 555 x 541 x 572 mm
Waga urządzenia:
Bez opakowania: ok. 19.5 kg (z tonerem startowym), ok. 19.0 kg (bez z tonerem startowego), z opakowaniem: 24 kg
Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
Drukowanie/kopiowanie: 574.4 W
Tryb gotowości: 10.8 W
Tryb uśpienia: 0.4 W
Poziomy hałas (ISO 7779/ISO 9296):
Drukowanie/kopiowanie: 52 dB (A)
Tryb cichej: 48 dB (A)
Tryb gotowości: 29 dB (A)
Certyfikaty: TÜV/GS, CE - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy, 60–220 g/m², formaty A6, A5, A4, niestandardowe (70 × 148 – 216 × 356 mm).
Standardowa kaseła na papier: 250 arkuszy, 60–163 g/m², formaty A6, A5, A4, niestandardowe (105 × 148 – 216 × 356 mm).
Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami: 850 arkuszy.
Dupleks: Standardowa jednostka dupleks, druk dwustronny, 60–163 g/m², formaty A5, A4, niestandardowe (140 × 210 – 216 × 356 mm).
Procesor dokumentów: maks. 50 oryginałów, skanowanie dwustronne, 50–160 g/m², formaty A6, A5, A4, niestandardowe (100 × 148 – 216 × 356 mm).
Pojemność wyjściowa: Maks. 150 arkuszy (tacka dolna) z funkcją wykrywania pełnego odbiornika.

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL 6 (Se, XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print

1,7, 2,0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Chrome OS, inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmapowa, 45 jednomyślnych kodów kreskowych (np. EAN-8, EAN-13, EAN-128), a także wsparcie dla dwuwymiarowych kodów kreskowych PDF417 w systemie PRESCRIBE (PCL oraz inne kody kreskowe dostępne jako opcja).
Funkcje drukowania: "Proof and hold"², przechowywanie zadań drukowania, poprawa jakości obrazu, drukowanie Pull, VPSX, IPP PIN Print, dostęp do Kyocera Cloud, opcjonalne Kyocera Cloud Print i Scan z wybraną integracją funkcji.
Funkcje bezpieczeństwa: Secure Boot, kontrola integralności w czasie rzeczywistym, lista dozwolonych, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "Drukowanie poufne" z żądaniem kodu PIN2, bezpośrednie drukowanie zaszyfrowanych plików PDF, znak wodny bezpieczeństwa, elektroniczny podpis PDF, IPP przez TLS, WSD, lokalna i sieciowa autentykacja, autentykacja Windows (NTLM v2, Kerberos), ograniczenie grupy użytkowników przez administrację logowania, filtrowanie IP, ograniczenie numeru portu, blokowanie interfejsów, szybkie ustawienia bezpieczeństwa, uwierzytelnianie administratora przy aktualizacji firmware'u, wsparcie SIEM (SysLog), SCEP, OSCP/CRL, opcjonalny TPM (Trusted Platform Module).
Obsługa drukowania mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print.

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A4/Legal.
Kopiowanie ciągłe: 1–999.
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/5 powiększeń
Wybór typu oryginału: tekst + zdjęcie, zdjęcie, tekst, diagram/mapa, wydruk.
Funkcje: wielokrotne kopiowanie z pamięci, elektroniczne sortowanie, pomijanie pustych stron, pomijanie linii, kopiowanie dwustronne, funkcje 2-w-1 i 4-w-1, tryb dzielenia, automatyczne przycinanie w DP, kopiowanie dowodu osobistego z automatycznym przycinaniem, wykrywanie zagiętych rogów, ciągłe skanowanie, priorytetowe anulowanie, Eco Print (kopiowanie) tryb oszczędzania tonera, usuwanie wybranego koloru, usuwanie marginesów, automatyczny wybór papieru, ręczna i automatyczna regulacja gęstości tła, ręczne i automatyczne pomniejszanie/powiększanie.

SKANOWANIE

Funkcje: Skanowanie do Email, Skanowanie do FTP, Skanowanie do PC (SMB), TWAIN, WIA, WSD Scan, Skanowanie do hosta USB, Distributed File System (Windows 2012 server lub nowszy), wsparcie eSCL (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS).
Prędkość skanowania Simplex: 40 ipm (300 dpi, A4, czarno-białe), 23 ipm (300 dpi, A4, kolor).
Prędkość skanowania Duplex: 80 ipm (300 dpi, A4, czarno-białe), 46 ipm (300 dpi, A4, kolor).
Rozdzielczość skanowania: 1,200 z sterownikami TWAIN i WIA), 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni szarości na kolor.
Rozpoznawanie oryginału: Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie,

jasny tekst/cienka linia, zoptymalizowane dla OCR.
Typy plików: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF wysokiej kompresji, zaszyfrowany PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS.
Metoda kompresji: MMR/JPEG.
Funkcje: Wsparcie dla Active Directory, LDAP przez TLS, wewnętrzna książka adresowa, Multi Sending – jednoczesne wysyłanie na email, SMB, FTP i faks, podział plików, pomijanie pustych stron, pomijanie linii, wykrywanie zagiętych rogów, ciągłe skanowanie, podpis cyfrowy (PDF, zaszyfrowany PDF), automatyczny wybór koloru, rozdzielczość skanowania, usuwanie wybranego koloru, usuwanie marginesów, ręczna regulacja gęstości, regulacja nasycenia, poprawa czytelności tekstu, automatyczne przycinanie DP.

EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera zgodnie z normą ISO/IEC 19752:
TK-1270: toner w kolorze czarnym na 10,000 stron A4. Pojemność tonera startowego wynosi 3,600 stron A4.

OPCJE

Podajnik papieru PF-1100 (maks. 2 jednostki): Maksymalnie 250 arkuszy, gramatura 60 – 163 g/m²; formaty A6, A5, A4, niestandardowe (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
Szafka CB-1100-B: Drewniana szafka miejscem do przechowywania i kółkami, wymiary ok. 375 x 393 x 510 mm (SxGxW)

BEPIECZEŃSTWO

UG-33: obsługa ThinPrint
UG-50: TPM (Trusted Platform Module),
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Obsługa różnych narzędzi autentykacji

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.

CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE:

Jednostka główna, toner startowy na 3 600 stron, skrócona instrukcja obsługi, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz przewód zasilający.
Płyta DVD z sterownikami, oprogramowaniem i instrukcją obsługi nie jest dołączona. Do pobrania sterowników i oprogramowania wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

¹ Urządzenie nie jest zaprojektowane do osiągania określonych wolumenów w trybie ciągłej pracy. Maksymalne wolumeny odnoszą się do korzystania z jednostki drukowania lub skanowania i obejmują ich użycie w funkcjach drukowania, kopiowania oraz skanowania. Uwaga: W tym kontekście skopiowana strona odpowiada zeskanowanej i wydrukowanej stronie.
² Wymagana jest opcjonalna karta pamięci SD/SDHC.
³ W zależności od kraju.

ECOSYS oznacza ECOlogię, EConomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia długoterminową



KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27, 1119 RA, Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce